

# 15 POS

(M / N: POS -8619)

## الميزات:

- GHZ رباعية النواة J1900 2.0 إنتل سيليرون
- اختيارية HDD320G و SSD 64GB ، (افتراضي) SSD 32GB سائق الصلب
- شاشة تعمل باللمس 5-سلك مقاوم (افتراضي) ، شاشة سعوية اختياري
- اختياري VFD قارئ بطاقة وعرض عميل

## التطبيق:

- المطاعم: الفنادق والمطاعم ومطاعم الوجبات السريعة والمقاهي والمخابز ومحلات الكعك
- تجار التجزئة: الشوارع التجارية ، البوتيكات ، المحلات التجارية ، متاجر مستحضرات التجميل وصالونات الحلاقة المتميزة
- الترفيه: ساونا ، ومنتجع صحي ، وناد ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة بيع يانصيب
- الأعمال: محطة إدارة المعلومات لمواقف السيارات والفنادق وشركات الطيران ومترو الأنفاق والمحطات والمحطات

## الخصائص:

نموذج	POS -8619
اللون	الأسود / الفضي
ملحق اختياري	VFD220E
اللوحة الأم	المعالج INTEL
المعالج المركزي	G رباعية النواة J1900 2.0 أناس
شرائح	NM70 إنتل
دعم الذاكرة	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (الحد الأقصى)
سائق الصلب	SSD 32GB (الحد الأقصى)
LCD حجم لوحة	TFT LCD بوصة 15
سطوع	350 <sup>2</sup> cd / meter <sup>2</sup> السطوع
قرار	1024 * 768 (الحد الأقصى)
شاشة تعمل باللمس	شاشة تعمل باللمس 5-سلك مقاوم
وجهة نظر	الأفق: 150 ؛ عمودي: 140
منفذ الإدخال / الإخراج	1 * 12V DC زر الطاقة * 1 HDMI * 1 VGA (15Pin D-sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB (2.0) * 6 RS232 * 1 MIC IN * 1 * 1 خرج الصوت

درجة حرارة العمل	درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية -20
الامتثال	FCC A / CE mark / LVD / CCC
حجم العبوة / الوزن	410 *310* 4107.6 / مم kGS
نظام التشغيل	لينكس ، POS ويندوز إكس بي □□□□□□ جزءا لا يتجزأ ، نحن
محول الطاقة	الإخراج DC12 / 5A إمدادات الطاقة ، وإدخال 110-240V / 50-60HZ AC