

# نظام / آلة / تسجيل النقدية للبيع بالتجزئة POS شاشة الكل في واحد Touch 15"

(الموديل: POS 8829)

## المميزات:

15 بوصة شاشة اللمس POS شاشة الكل في واحد Touch 15"  
شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس  
شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس  
شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس  
1037 وحدة المعالجة المركزية U 1.8 GHz  
1024x768 دقة الشاشة  
شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس  
SATA2.5 320 وحدة التخزين 500 وحدة التخزين SSD32GB  
15 بوصة TFT LCD شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس 5 بوصة  
PS / 2x2 وحدة التخزين serial3 DB9 malex3 وحدة التخزين USB2.0x6 وحدة التخزين DB25 وحدة التخزين VGA وحدة التخزين LAN وحدة التخزين  
HDMI وحدة التخزين RJ11 وحدة التخزين وحدة التخزين

## المواصفات:

- شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس : شاشة اللمس
- شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس : شاشة اللمس
- شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس : شاشة اللمس
- شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس : شاشة اللمس

## البيانات:

|                        |  |
|------------------------|--|
| نموذج                  | POS 8829   |
| لون اختياري            | أسود / النيبيد الاحمر  |
| ملحقات اختيارية        | ISO Track1 / 2/3 شاشة عرض ؛ شاشة اللمس الشريط المغناطيسي الشريط ؛ شاشة اللمس واي فاي |
| اللوحة الرئيسية        | مجموعة شرائح إنتل  |
| وحدة المعالجة المركزية | Gثنائي النواة 1.8 1037U  |
| شرائح                  | 1037U + ICH8 Chipset   |
| دعم الذاكرة            | DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (ما يصل إلى 4 جيجابايت)                                     |
| سائق الصلب             | SATA 2.5 320 أو 500 غيغابايت أو SSD32GB  |
| LCD حجم لوحة           | 15 بوصة TFT LCD  |
| سطوع                   | 350cd / م <sup>2</sup>   |
| القرار                 | 1024 * 768 (حد أقصى)   |
| شاشة اللمس             | سلك تعمل باللمس مقاوم 5  |
| عرض زاوية              | الأفق: 150 ؛ عمودي: 140  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| منفذ الإدخال / الإخراج | زر الطاقة * 1  |
|                        | 1 * PS2 ؛ لوحة المفاتيح 1 * PS2 ماوس                       |
|                        | 3 * ذكور DB9 المسلسل                                       |
|                        | 1 * المتوازي DB25 ، متوازي                                 |
|                        | 1 * VGA (15Pin D-sub)                                      |
|                        | لدرج النقود اختياري 11 * RJ * 1 HDMI * 1 RJ-45             |
|                        | 6 * USB (2.0)  |
|                        | 1 * MIC IN ، (خرج الصوت * 12 * مكبر صوت داخلي اختياري)     |
|                        | درجة حرارة التشغيل   |
| درجة حرارة التخزين     | إلى 60 درجة مئوية -20                                      |
| استهلاك الطاقة         | 35W (حد أقصى)  |
| الالتزام               | FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC                          |
| بعد التعبئة / الوزن    | كجم 8 / 425mm * 270 * 440                                  |
| نظام التشغيل           | Windows XP Professional مضمّن (WEAA0 مع ، Linux متوافق مع) |
| محول الطاقة            | 110-240V / 50-60HZ AC مدخلات الطاقة ، DC12 / 5A خرج        |