نظام / آلة / تسجيل النقدية للبيع بالتجزئة POS شاشة الكل في واحد 15''Touch

(الموديل: POS 8829)

□□□□□:

15 □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ POS □□□□□ □□
□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ 15 POS
□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□
1037 □□□□□ □□□U 1.8 □□□□□□ □□□□□GHz
1024x768 □□□□□ □□□
□□□□□□□ □□□ □□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ LCD □ □□□□ LED8 □ wifi □□□□□□□
SATA2.5 320 □□ □□□□□□□□ 500 □□ □□□□□□□□ SSD32GB
15 □□□□ TFT LCD □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ 5 □
PS / 2x2 □ serial3 DB9 malex3 □ □□□□□□ USB2.0x6 □ □□□□ DB25 □□□□□□ □ VGA □ □□□□ LAN □
HDMI □ RJ11 □□□□□□□ □□□□□ □□□□

□□□□□□□□□:

- □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ :□□□□□□□
- □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□ □ □□□□□□□ □□□□ :□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□
- □□□□□□ □□□ □□□□□ □ □□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□ □□□□ □ □□□ □□□□□□ □ □□□□□ :□□□□□□□□□□ □□□□□□
- □ □□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□ □ □□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ :□□□□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□□□:

نموذج	POS 8829
لون اختياري	أسود / النبيذ الاحمر
ملحقات اختيارية	ISO Track1 / 2/3 الشريط المغناطيسي الشريط ؛ شاشة عرض LCD LED8. واي فاي
اللوحة الرئيسية	مجموعة شرائح إنتل
وحدة المعالجة المركزية	1037U 1.8 ثنائي النواةG
شرائح	1037U + ICH8 Chipset
دعم الذاكرة	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (ما يصل إلى 4 جيجابايت)
سائق الصلب	SATA 2.5 320 غيغابايت أو 500 غيغابايت SSD32GB
حجم لوحة LCD	15 بوصة TFT LCD
سطوع	350cd / م^2
القرار	1024 * 768 (حد أقصى)
شاشة اللمس	سلك تعمل باللمس مقاوم 5
عرض زاوية	الأفق: 150 ؛ عمودي: 140

منفذ الإدخال / الإخراج	زر الطاقة * 1
	PS2 * 1 ؛ لوحة المفاتيح PS2 * 1 ماوس
	ذكور DB9 المسلسل * 3
	المنفذ المتوازي DB25 ، متوازي * 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 RJ * 11 لدرج النقود اختياري
	USB (2.0) * 6
	MIC IN * 1 ، (خرج الصوت * 12 * مكبر صوت داخلي (اختياري
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية 20-
استهلاك الطاقة	35W (حد أقصى)
الالتزام	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
بعد التعبئة / الوزن	440 * 270 * 425mm / 8 كجم
نظام التشغيل	Windows XP Professional مضمّن (WEAA0 ، متوافق مع Linux)
محول الطاقة	110-240V / 50-60HZ مدخلات الطاقة AC ، خرج DC12 / 5A