

(M / N: POS8829)

□□□□:

- 1 □□□□□□ □□□□□□. Good □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ POS
2. Low □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□
3. LED / □□□□□ LCD □□□□□□□□ □□□□□□□□
4. MSR □□□□□□□□
5. WIFI □□□□□□□□

□□□□□□□□:

نموذج	POS8829
اللون اختياري	أسود / أحمر النيبيذ
ملحقات اختيارية	المغناطيسي قارئ الشريط. شاشات الكريستال السائل عرض ISO Track1 / 2/3 واي فاي LED8. العملاء
اللوحة الرئيسية	مبار □□□□□□
وحدة المعالجة المركزية	1037U 1.8 Gثنائي النواة
شرائح	1037U + ICH8 □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
دعم الذاكرة	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (حتى 4 GB)
سائق صعب	SSD32GB
الحجم LCD لوحة	15 بوصة TFT LCD
سطوع	350cd / م ²
قرار	1024 * 768 (كحد أقصى)
شاشة اللمس	سلك الشاشة التي تعمل باللمس مقاوم 5
زاوية الرأي	الأفق: 150؛ عمودي: 140
منفذ الإدخال / الإخراج	زر الطاقة * 1 لوحة المفاتيح * 1 PS2 الماوس * 1؛ PS2 الذكور DB9 المسلسل * 3 DB25 موازي * 1 المنفذ المتوازي VGA (15PIN و D-sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 * 1 HDMI USB (2.0) * 6 MIC IN * 1، (الصوت خارج * 12 * الداخلية رئيس (الخيار
درجة حرارة التشغيل	0-40 □□□□□□ □□□□□□
درجة حرارة التخزين	إلى 60 □□□□□□ □□□□□□ -20
استهلاك الطاقة	35W (حد أقصى)
الالتزام	CCC / لهد / CE لجنة الاتصالات الفدرالية الفئة (أ) / علامة
التعبئة البعد / الوزن	440 * 270 * 425mm / 8 كج GS
نظام التشغيل	(لينكس □□□□□□ WEPOS، ويندوز إكس بي من الفئة الفنية جزءا لا يتجزأ من
محول الطاقة	الانتاج / DC12 5 □□□□□□ إدخال AC 50-60HZ / 240-110V قوة

