

الطرفية POS بوضة الكل في واحد اللمس 15

(رقم الموديل: POS 8829T)

مميزات:

- POS التصميم الجيد مناسب للعديد من مجالات
- يضمن حل الاستهلاك المنخفض للطاقة جودته وأمانه المستقر
- للعملاء اختيارية LED / LCD شاشة
- اختياري MSR
- واي فاي اختياري

التطبيقات:

- المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبز ومحل كيك
- متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتجر ، متجر مستحضرات التجميل ، صالون حلاقة من الدرجة العالية
- الاستجمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، ونادي ليلي ، ومنتزه ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذاكر اليانصيب
- تجاري: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، الطيران ، مترو الأنفاق ، المحطة و الرصيف

مواصفات:

نموذج	POS 8829T
لون اختياري	أسود / نبيذ أحمر
ملحقات اختيارية	للعلماء ؛ LCD قارئ الشريط المغناطيسي ؛ شاشة عرض ISO Track1 / 2/3 ؛ واي فاي LED8
اللوحة الرئيسية	شرايح انتل
وحدة المعالجة المركزية	رباعي النواة 2.0 جيجا هيرتز 1900 سيليزون
دعم الذاكرة	(جيجابايت حتى 4 جيجابايت 2 * 1066/1333 DDRIII)
القرص الصلب	جيجابايت 32 SSD
LCD حجم لوحة	TFT LCD بوضة 15
(شاشة نائب) اختياري	بوضة ، 1024 * 768
سطوع	$350\text{cd} / \text{m}^2$
الدقة	(كحد أقصى) 1024 * 768
شاشة لمس	شاشة لمس سلك مقاوم 5
عرض زاوية	الأفق: 150 ؛ عمودي: 140
O / I منفذ	زر الطاقة * 1 ذكر DB9 المسلسل * 2 VGA (15Pin D-sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB (2.0) * 6 مخرج صوت * 12 * مكبر صوت داخلي (اختياري) ، مدخل ميكروفون * 1
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -20
استهلاك الطاقة	(واط) (كحد أقصى 35

الامتثال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
أبعاد التعبئة / الوزن	440 * 270 * 425 مم / 8 كـلـغ
نظام التشغيل	Windows XP Professional (مضمن مع WE POS ، Linux متوافق مع)
محول الطاقة	110-240 فولت / 60-50 هرتز إدخال طاقة التيار المتردد ، خرج 5A / DC12

محول الطاقة للخيار:





POS8829





POS8829





POS8829





POS8829

