

الروبوت 4.4 نقاط البيع المتنقلة المحمولة

(POS-T8): (نموذج)

مميزات:

نقاط البيع الطرفية المتنقلة نقاط البيع الطرفية المحمولة الروبوت نقاط البيع، نقاط البيع المتنقلة، المحمولة الروبوت الطرفية

نظام أندرويد 4.4 العملية.

المعالج. GHz يتبنى كوالكوم رباغي النواة 1.2

الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة. 4.0 IPS بوصة

السلامة وموثوق تصميم

شهادة السلامة الإدخال. PIN مرت L2. أمبير؛ & L1 مرت يونيون باي بنك الشعب الصيني

يونيون باي ربط الوصول إلى الشبكة ونقاط البيع المباشر

استلام وقراءة الباركود Pirnting دعم

يدعم بطاقة الشريط المغناطيسي، البطاقة الممغنطة، بطاقة تماس.

معامل:

نقاط البيع الطرفية المتنقلة نقاط البيع الطرفية المحمولة الروبوت نقاط البيع، نقاط البيع المتنقلة، المحمولة الروبوت الطرفية

معلومات نظام	وزن 1.2 كيلو غرام وارتفاع 4.4 الروبوت
وحدة المعالجة المركزية	4.4 الروبوت
نظام التشغيل	ROM 4GB eMMC. 512 MB ذاكرة الوصول العشوائي / 1GB DDR2.
RAM / ROM	عماميات كحد أقصى 32 micro SD-الدعم الخارجي بطاقة
عرض	IPS بوصة بالسعة، التي تعمل باللمس المتعدد 480 * 800. عرض 4.0
لوحة المفاتيح	(لمس نظام المفاتيح. 15 مفاتيح الجسدية (بما في ذلك مفاتيح التشغيل، مفتاح مخصص، مفتاح التشفير نقاط البيع ومفتاح القنادة 3
بطارية	البطارية 1500mAh بطارية ليثيوم بوليمر. 4000
تكوين وطني	
اله تصوير	الكاميرا زاوية واسعة 2مدمج مصغح يدوي، الجبهة AF 0.3مكاميرا خلفية 5
طابعة	المدمج في 2 بوصة طابعة حرارية
ملاحة	الدعم AGPS. المدمج في نظام تحديد المواقع
صوت المؤنتر	نظام المؤنتر الصوتي، وعلى صوت مؤنتر نقاط البيع
صوتيات	المدمج في اللغة، الجرس، ميكروفون، جزار
أجهزة الاستشعار	استشعار خطورة
نقاط البيع	
موجة الصوت المدعم	الدعم
المعايير المعايير معطاة قطاع	MSR ISO7811, 7812 المسار الثلاثي، تائبه الاتجاه الصرب MSR
IC بطاقة	EMV بنك الشعب الصيني و ISO7816. 3V / 5V، ISO7816. 1.8 Volt.
بطاقة تماس	13.56MHZ. ISO / IEC 14443 نوع A / B، qPBOC
بطاقة SAM	1 SAM Solt. ISO7816
لوحة المفاتيح والشفرات	المدمج في لوحة المفاتيح
معلومات الشبكة	
نوع الشبكة	WCDMA / GSM
شبكة الهاتف	WCDMA 2100MHz و
WLAN	و EDGE 850/900/1800 / 1900MHz / جى إم إس / جى إس إم / جى إس إس
صوت / خدمة البيانات	أ / ب / ر / ن المدمج في الهواتف 802.11
WPAN	الدعم
واجهة خارجية	V4.0 + EDR، بلوتوث
USB واجهة	USB OTG ودعم USB2.0، مايكرو
شاحن جاك	جاك العاصمة
التيار الكهربائي جاك	و 500mA - 500mA بوجو ديويس، 5
الاتصالات	USB، RS232
معلومات البدني	
الأبعاد	205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D
وزن	500G (مع البطارية)
درجة الحرارة التشغيلية	-20 ° C ~ 60 ° C
تخزين درجة الحرارة	-40 ° C ~ 80 ° C
رطوبة	دون تكاثف RH: 10% ~ 90%
احتضار المقبوط	حماية انخفاض 1.0 متر
بكرة فطره احتضار	500 مرة
حماية البنية والتنمية المستدامة	KV التفريع الاتصال: تفريع الهواء ± 15 BKV ±
تطوير بنية	
بنية نظام	4.4 الروبوت / SP-UI
تطوير بنية	SDK
برامج إدارة	PC / MDM جناح إدارة

المنتجات التفاصيل:

نقاط البيع الطرفية المتنقلة نقاط البيع الطرفية المحمولة الروبوت نقاط البيع، نقاط البيع المتنقلة، المحمولة الروبوت الطرفية



POS-T8



www.ocominc.com



POS-T8



www.ocominc.com





POS-T8



www.ocominc.com



POS-T8



www.ocominc.com



