

## المحمولة الروبوت بطاقة الشريط المغناطيسي قارئ (نموذج: CR1300)

□□□□□□□□:

بعد	90mm (L) X 26MM (W) 28MM (H)مضربات		
الوزن	85G (تقريباً)		
مزود الطاقة	+ 5V DV ± 5%		
استهلاك الطاقة	40MA (الحد الأقصى)		
الحالة رقم العملية	استخدام في الأماكن المغلقة		
بطاقة ستاندر	ISO7811 / 7812		
المسار الوظيفة	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (النعناع)
تسجيل الكثافة	210 BPI	75 BPI	210 BPI
تسجيل القدرات	79 (bits) أحرف 7)	40 (bits) أحرف 5)	107 (bits) أحرف 5)
السطح البيني	المسلسل / USB		
بطاقة السماكة	0.08 ± 0.76mm البلاستيك		
رئيس وظيفة	1.5MM قراءة فقط		
عملية سرعة	ثانية / 10 ~ 150CM		
حياة رئيس	(يمر بطاقة 1 تمريرة: انتقاد واحد 500000)		
معدل خطأ	(بطاقة اختبار JSE) % أقل من 0.5		
درجة الحرارة	70 + ° C التشغيل: -20 درجة مئوية إلى + 70 ° C التخزين: -30 درجة مئوية إلى + 70		
رطوبة	RH % التشغيل: 20% إلى RH 90 % التخزين: 0% إلى 95		

### تفاصيل المنتج:

××××××××××××××××

### الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج

مواصفة

دليل المستخدم

SDK