المحمولة الروبوت بطاقة الشريط المغناطيسي قارئ
(نموذج: CR1300)

□□□□□□□□□□:

بعد	90 ضرباتmm (L) X 26MM (W) 28 خMM (H)		
الوزن	85G (تقريبا)		
مزود الطاقة	+ 5V DV ± 5٪		
استهلاك الطاقة	40MA (الحد الأقصى)		
الحالة رقم العملية	استخدام في الأماكن المغلقة		
بطاقة ستاندرد	ISO7811 / 7812		
المسار الوظيفة	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (النعناع)
تسجيل الكثافة	210 BPI	75 BPI	210 BPI
تسجيل القدرات	79 7) أحرفbits)	40 5) أحرفbits)	107 5) أحرفbits)
السطح البيني	USB / المسلسل		
بطاقة السماكة	0.08 ± 0.76 البلاستيكmm و		
رئيس وظيفة	1.5 قراءة فقطMM		
عملية سرعة	10 ~ 150CM / ثانية		
حياة رئيس	500000 انتقاد واحد: تمريرة 1) يمر بطاقة)		
معدل خطأ	0.5 من أقل٪ (JSE اختبار بطاقة)		
درجة الحرارة	70 + إلى مئوية درجة 30- :التخزين C ° 70 + إلى مئوية درجة 20- :التشغيل C °		
رطوبة	95 إلى 0٪ :التخزين٪ RH 90 إلى 20٪ :التشغيل٪ RH		

تفاصيل المنتج:

الوثائق ذات الصلة:

هل تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج؟من فضلك انقر هنا ormation.الوقود النووي

مواصفة
دليل المستخدم
SDK