POS ماسح الباركود لنظام IDالمحمولة ماسحة الباركود السيارات 1

(نموذج: OCBS-LA04)

مواصفات:

خصائص الأداء	
مصدر ضوء:	670-650) مرئي ليزر nm)
معدل المسح:	100 بالاشعة في الثانية
القراءة عن بعد	2.5 ~ 600MM (100٪ UPC / EAN)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
القرار:	0.10mm (4mil) في PCS 0.9
الطباعة على النقيض من الدنيا:	20٪، 650 @) والحد الأدنى يعكس الفرق NM)
فك القدرة:	UPC / EAN، UPC / EAN مع المكملة، UCC / EAN128، 39 قانون، 39 قانون ASCII 39 كامل، MSI معشق 2 من 5، منفصلة 2 من 5، قانون 93، codabar، كامل ASCII القانون 128، قانون 128 trioptic، 11 قانون، ATA، المتغيرات RSS، 5 من 2 الصينية ...
الخصائص البدنية	
واجهات المعتمدة:	PS2، RS232، USB
الجهد االكهربى:	DC + 5V +/- 5٪
تيار:	100 مللي أمبير
الخمول الحالية:	40 ؛ مللي أمبيرlt & العلامة
مصدر الطاقة:	امدادات الطاقة (RS232) استضافة السلطة أو خارجي
زاوية المسح الضوئي	الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة
أبعاد:	L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm
الوزن:	140G (بدون الحامل)
موقف	مع
اللون:	العاجي والأسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 ℃ ~ 50 ℃
درجة حرارة التخزين:	-40 ℃ ~ 70 ℃
رطوبة:	5 ~ الرطوبة النسبية 95٪، دون تكاثف
التفريغ الكهربائي:	15 تفريغ الهواء -/+ل تأكيد KV 8 وKV التفريغ اتصال
إسقاط المواصفات:	1.5 يقاوم قطرات M متعددة لملموسة
آمنة:	
EMI / RFI:	FCC و (أ) الفئة CE
الليزر السلامة:	الفئة CDRH الليزر 2 المنتج

تفاصيل المنتج:

مستندات ذات صلة:

.الوقود النووي؟من فضلك انقر هنا ormationهل تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج

مواصفة
دليل المستخدم