المحمولةcode38 آلة الباركود الماسح الضوئي ل
(نموذج: OCBS-LA06)

□□□□□:

الماسح الضوئي المحمولة، ميني ماسح الباركود، الباركود آلة ماسحة

مع لصناعة السيارات في الحث والتلقائي وظيفة المسح الضوئي، والتصميم الخضراء.

معدل المسح ارتفاع ومسافة القراءة الطويلة.

القدرة على فك ممتازة؛

KBW، RS232 و USB دعم.

الوقوف المتاحة؛

البناء الدائم جنبا إلى جنب مع المستقبل التدقيق.

مواصفة:

الماسح الضوئي المحمولة، ميني ماسح الباركود، الباركود آلة ماسحة

خصائص الأداء	
مصدر ضوء:	670-650) ليزر مرئيnm)
معدل المسح:	100 بالاشعة في الثانية
القراءة عن بعد	2.5 ~ 600MM (100٪ UPC / EAN)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
قرار:	0.10mm (4mil) في PCS 0.9
طباعة على النقيض من الدنيا:	20٪، 650 @) والحد الأدنى يعكس الفرق NM)
فك شفرة القدرة:	UPC / EAN، UPC / EAN مع المكملة، UCC / EAN128، 39 قانون، 39 قانون codabar، كامل ASCII القانون 128، قانون 128 trioptic، كامل، رمز 39 ASCII 93 رمز، 5 من 2 منفصلة، 5 من 2 معشق، MSI ، 11 رمز، ATA، المتغيرات RSS، 5 من 2 الصينية ...
الخصائص البدنية	
واجهات المعتمدة:	PS2، RS232، USB
الجهد االكهربى:	DC + 5V + 5٪
تيار:	100 مللي أمبير
الخمول الحالية:	40 مللي أمبيرlt & العلامة ؛
مصدر الطاقة:	إمدادات الطاقة (RS232) استضافة السلطة أو خارجي
زاوية المسح الضوئي	الميل 45 درجة ارتفاع 60 درجة
الأبعاد:	L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm
وزن:	140G (بدون الحامل)
موقف	مع
اللون:	العاج والأسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 درجةdegree C ~ 50degree C

درجة حرارة التخزين:	-40degree C ~ 70degree C
رطوبة:	الرطوبة النسبية 95٪، دون تكاثف ~ 5
التفريغ الكهربائي:	التفريغ اتصال KVو+/- 8 KVتأكيد ل+/- تفريغ الهواء 15
إسقاط المواصفات:	متعددة قطرات لملموسة Mيقاوم 1.5
آمن:	
EMI / RFI:	CE لجنة الاتصالات الفدرالية الفئة (أ) و
السلامة الليزر:	المنتج 2 الليزر CDRH الفئة

تفاصيل المنتج:

الماسح الضوئي المحمولة، ميني ماسح الباركود، الباركود آلة ماسحة

مستندات ذات صلة:

.الوقود النووي؟من فضلك انقر هنا ormationهل تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج

مواصفة

دليل المستخدم