سمات:

□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □ □□□□ □□□□□
2 □ 1 □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□D 4) □□□□□□ □□□□□ □□mil)
□□□□□□□: USB □ □2.4 □□□□□□ □ 4.2 □□□□□□
□□□□ 20 □□□□□ □□□ □□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□ 60 □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□
□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□

تخصيص:

نموذج	- W238
مزود الطاقة	DC 5V @ 250mA (العمل□
نوع الواجهة	النوع- ب
وضع الاتصال	USB□2.4G 4.2 اللاسلكية□بلوتوث لاسلكي
المتلقي	تستخدم لتلقي ونقل بيانات الماسح الضوئي.
كابل	USB ، قم بتوصيل الماسح الضوئي بجهاز مضيف وشحنه.
ارتفاع الإسقاط	1.5 م
مؤقت. اختبار	30 درجة،℃ دقيقة لدرجة الحرارة العالية ، 30 دقيقة لدرجة الحرارة المنخفضة (℃ حرارة منخفضة. -20
نوع المسح الضوئي	CMOS
بكسل	1.3 مليون CMOS تعرض عالمي
القرار	100 سم / ثانية
عمق الميدان	50 مم ~ 900 مم
وضع المسح	وضع الزناد□وضع الشعور التلقائي
زاوية المسح	□لفافة□± 360 درجة□يقذف□± 60 درجة أو أكثر□ياو□± 55 ° أو أكبر
زاوية بصرية	30 عمودي × ° 0 4 أفقي °
طباعة إشارة التباين	≥25٪ أجهزة الكمبيوتر
لاسلكي مسافة الإرسال	2.4 جيجا هرتز ، 70 أمتار. 30 مترا بلوتوث□مسافة مفتوحة□
تخزين	350 رمز المنتج 20000 أكثر من □ كيلو بايت□
قدرة البطارية	5000 مللي أمبير
وقت شحن البطارية	حوالي 7 ساعات
وقت العمل المستمر	≥ 36 ساعة
وقت الاستعداد	شهر واحد
القدرة على فك التشفير	1D□اتحاد الوطنيين الكونغوليين- A□UPC-E ، EAN-8□EAN-13 ، 128 كود ، 39 كود ، 32 كود ، 93 كود ، 11 كود ، معشق 2 من 5 ، مصفوفة 2 ، GS1-128 ، (NW-7 ، GS1 databar) من 5 ، صناعي 2 من 5 (مستقيم 2 من 5) ، كودابار 2D: QR Code ، Micro QR Code ، Data Matrix ، PDF417 ، Micro PDF 417 ، Aztec ، إلخ.
وزن	710 :إجمالي g
طَرد	230* 130* 132 مم
في 1 كرتون 20	680 * 470 * 280 كجم / 15 مم
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	0 إلى 45 درجة مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكاثف
درجة حرارة التخزين والرطوبة	-20 إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ لا تكاثف

Wireless Barcode Scanner
Quick Start Guide
GA
V1.3