

نقاط البيع الطابعة مع الورق الحراري 80MM
(نموذج: OCPP-806)

المواصفات:

طريقة الطباعة	الحراري المباشر
طباعة الأحرف	576 ANK نقطة / خط، 512 نقطة / خط، وشخصيات
الخط	ملم. A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H)
المبسطة / الصينية التقليدية	24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) ملم
نوع الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
سرعة الطباعة	ثانية / 300MM
السطح البيني	إترنت + USB + المسلسل
قيادة الطباعة	مع متوافق ESC / POS
السائقين	وين فيستا / ويندوز 7 / نافذة / Win2000 // WIN2003 / نظامي التشغيل Win9x / الأنظمة الأساسية ESPON متوافقة مع ، XP
عرض الطباعة	79.5 ± 0.5MM (والعرض 72mm للطباعة)
ورقة قطر	83mm
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
قاطعة	قطع السيارات
الموثوقية الطباعة	100KM
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	درجة 0-45
على التقيض من الرطوبة	10-80%
البعد الخارجي	م 195D * 155W * 148H
الوزن الإجمالي	2.70kg
صفحة	كارتون الحجم (8 قطع): 60 * 44 * 36 (سم) مربع الداخلية: 29 * 21 * 17

تفاصيل المنتج:



الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج

مواصفة

دليل المستخدم

سائق

فيديو ذات الصلة:

USB عن طريق كابل ANDRIOD مع قرص OCPP-806 فيديو للعمل