

طرق الطباعة	الطباعة خط الحرارة
الحروف المطبوعة	الخط؛ / dots (الافتراضي)، 512 / 576dots دعم الخط، ودعم تايوان وهونج كونج، التقليدي (الخط المعقد)، 18030، 24x الشخصيات: المبسطة نقطة الصينية من 24 الحرف و ANK.
الخط	ملم. (H) 3.0 * (W) 1.5 dots، 12 * 24 ملم (H) العرض * 2.1 (2.1 dots، 1.1 * 9 * 17 ملم (H) 3.0 * (W) 3.0 dots، المبسطة / التقليدية: 24 * 24
أنواع الباركود	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128، رمز الاستجابة السريعة
سرعة الطباعة	واجهة ثانية المزدوج واجهة ثلاثية / ملم / ثانية كما واجهة واحدة، ل 300 250
السطح البيني	USB، USB + بلوتوث، USB + لاسلكية LAN + المسلسل USB + LAN، USB + المسلسل
أمر الطباعة	القيادة EPSON ESC / POS متوافق مع
سائق	win8.1 / Win10 / فوز / فوز 7 / WIN2003 في / WIN2000 VISTA وين / XP نافذة / Win9x في الأنظمة الأساسية التوافق مع الروبوت SDK يوفر، ESPON لينكس، و
عرض الطباعة	(مم) طباعة عرض 72 ± 0.5 79.5
قطر ورقة	ملم 83
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
سكين	(القاطع التلقائي) اختياري
طباعة الموثوقية	مائة كيلومتر
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	درجة مئوية 0-45
في المقابل الرطوبة	10-80%
الأبعاد	(مم) 145 * 145 * 190
وزن	كجم 1.60

طلب معلومات	P / N	وصف
	OCPP-88A-U	تدعم القاطع التلقائي USB منافذ
	OCPP-88A-UR	مسلسل الموائ، ودعم القاطع التلقائي + USB
	OCPP-88A-UL	الموائ، دعم صناعة السيارات في القاطع USB + LAN
	OCPP-88A-URL	الموائ، القاطع التلقائي LAN + مسلسل + USB
	OCPP-88A-W	القاطع التلقائي، USB لاسلكية + منفذ
	OCPP-88A-BU	ودعم القاطع التلقائي، USB + بلوتوث
	OCPP-88A-U0	لا القاطع التلقائي، USB منفذ
	OCPP-88A-UR0	المسلسل، لا القاطع التلقائي + USB
	OCPP-88A-UL0	لا القاطع التلقائي، LAN منفذ + USB
	OCPP-88A-URL0	دون القاطع التلقائي، LAN مسلسل + منفذ + USB
	OCPP-88A-W0	لا القاطع التلقائي، USB لاسلكية + منفذ
	OCPP-88A-BU0	أي القاطع التلقائي، USB + بلوتوث



مستندات ذات صلة:

[مواصفة*](#)

[دليل الإجراءات*](#)

[تعليمات*](#)

[Win2000 WinVista Win8-32bit برنامج تشغيل ويندوز إكس بي نظامي التشغيل*](#)

[Win7 سائق Win8-64bit و& أمبير؛ سائق*](#)

[سائق لينكس*](#)

[طابعة أداة إعداد المعلمة*](#)

[Printdemo USB \(تطبيق تجريبي البرمجيات\)*](#)

[لأجهزة الأندرويد SDK*](#)

[القرص المضغوط ملفات*](#)