□□□□□ □□□□ □ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□

1.8GHz ثنائي النواة

اختياري HDD320G و GB (الافتراضي)، سد 64 GB محرك الأقراص الصلبة سد 32

سلك مقاوم لمس الشاشة (الافتراضي)، شاشة سعوية اختياري-5

قارئ بطاقة و فد عرض العملاء

لوحة واجهة الإدخال / الإخراج مخفية

□□□□□□□□

تناول الطعام: الفندق، مطعم، الوجبات السريعة، كوفي شوب، مخبز وكعكة متجر

تجار التجزئة: مراكز التسوق والمحلات والمتاجر ومستحضرات التجميل ومستحضرات التجميل الراقية

الترفيه: ساونا، منتج صحي، ملهى ليلي، متنزه، كازينو ونقطة اليانصيب للبيع

التجارية: محطات إدارة المعلومات لمواقف السيارات والفنادق والمطارات ومترو الانفاق والمحطات والمحطات

1037 U إنتل سيليرون

تخصيص

نموذج	POS8618
يمكن اختيار اللون	ابيض أم اسود
الأجهزة الطرفية الاختيارية	VFD220E
اللوحة الأم	معالج إنتيل سيليرون
وحدة المعالجة المركزية	1.8GHz ثنائي النواة U إنتل سيليرون 1037
شرائح	NM70 إنتل
دعم الذاكرة	2 1 * 1066/1333 GB (افتراضي)
قرص صلب	(سد 32 غيغابايت افتراضي)
لد حجم اللوحة	بوصة تفت شاشة الكريستال السائل 15
سطوع	350 / m ² سد
القرار	1024 * 768 (بحد أقصى)
شاشة للمس	سلك مقاوم لمس الشاشة --5
إنتطباع	هوريزون: 150؛ عمودي: 140
منفذ الإدخال / الإخراج	زر الطاقة 12 فولت دس جاك * 1 * 1 مس * 1 / PS2KB العامه DB9 المسلسل * 1 المنفذ المتوازي DB25 * موازية: 1 سوب) * Pin D-1 (15) لان: ري-45 * 1 أوسب (2.0) * 6 إخراج الصوت * 1 ميك إن * 1
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية 0

درجة حرارة التخزين	درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية -20-
الالتزام	سي علامة / لفة / سك / a فك الفئة
حجم التعبئة / الوزن	مم / 7.6 كلغ 410 * 310 * 410
نظام التشغيل	ويندوز زب أو أحدث، جزءا لا يتجزأ، ويبوس، لينكس
محول الطاقة	الإخراج dc12 / 5a فولت / 60-50 هرتز أس الطاقة، المدخلات 110-240