

□□□□□ □□□□ □ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□

1.8GHz ثنائي النواة

اختياري HDD320G و GB (الافتراضي)، سد 64 GB محرك الأقراص الصلبة سد 32

سلك مقاوم لمس الشاشة (الافتراضي)، شاشة سعوية اختياري-5

قارئ بطاقة و فد عرض العملاء

لوحة واجهة الإدخال / الإخراج مخفية

□□□□□□□□

تناول الطعام: الفندق، مطعم، الوجبات السريعة، كوفي شوب، مخبز وكعكة متجر

تجار التجزئة: مراكز التسوق والمحلات والمتاجر ومستحضرات التجميل ومستحضرات التجميل الراقية

الترفيه: ساونا، منتج صحي، ملهى ليلي، متنزه، كازينو ونقطة اليانصيب للبيع

التجارية: محطات إدارة المعلومات لمواقف السيارات والفنادق والمطارات ومترو الانفاق والمحطات والمحطات

U إنتل سيليرون 1037

تخصيص

| | |
|----------------------------|--|
| نموذج | POS8618 |
| يمكن اختيار اللون | ابيض أم اسود |
| الأجهزة الطرفية الاختيارية | VFD220E |
| اللوحة الأم | معالج إنتيل سيليرون |
| وحدة المعالجة المركزية | 1.8GHz ثنائي النواة U إنتل سيليرون 1037 |
| شرائح | NM70 إنتل |
| دعم الذاكرة | 2 1 * 1066/1333 GB (افتراضي) |
| قرص صلب | (سد 32 غيغابايت افتراضي) |
| لد حجم اللوحة | بوصة تفت شاشة الكريستال السائل 15 |
| سطوع | 350 / m ² سد |
| القرار | 1024 * 768 (بحد أقصى) |
| شاشة للمس | سلك مقاوم لمس الشاشة --5 |
| إنتطباع | هوريزون: 150؛ عمودي: 140 |
| منفذ الإدخال / الإخراج | زر الطاقة 12 فولت دس جاك * 1 * 1 مس * 1 / PS2KB العامه DB9 المسلسل * 1 المنفذ المتوازي DB25 * موازية: 1 سوب) * Pin D-1 (15) لان: ري-45 * 1 أوسب (2.0) * 6 إخراج الصوت * 1 ميك إن * 1 |
| درجة حرارة التشغيل | درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية 0 |

| | |
|---------------------|---|
| درجة حرارة التخزين | درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية -20 |
| الالتزام | سي علامة / لفة / سك / a فك الفئة |
| حجم التعبئة / الوزن | مم / 7.6 كلغ 410 * 310 * 410 |
| نظام التشغيل | ويندوز زب أو أحدث، جزءا لا يتجزأ، ويبوس، لينكس |
| محول الطاقة | الإخراج dc12 / 5a فولت / 60-50 هرتز أس الطاقة، المدخلات 110-240 |