

طابعة طباعة نقاط البيع بلوتوث لجهاز الروبوت

(نموذج: OCPP-88A-BU)

مميزات:

طابعات نقاط البيع، وطابعة نقاط البيع، وطابعة نقاط البيع، وطابعة بلوتوث

1. مظهر فريد من نوعه مع العفن موثوق بها؛

2. الطباعة عالية السرعة بسرعات تصل إلى 300 ملم / ثانية؛

3. القاطع التلقائي الاختياري.

4. الخط وخيارات الاتصالات اللاسلكية

5. + USB. واجهات: بلوتوث

6. ممتح للمطبخ. مسموعة دعم تطبيق إنذار.

7. دعم أنواع مختلفة من الأبعاد واحد واثنين من الأبعاد طباعة الرمز الشريطي.

8. يدعم مجموعة متنوعة من اللغات العالمية.

9. SDK. للروبوت يتيح.

10. يعتمد عليه رأس الطباعة ومائة كيلومتر.

11. متوافق EP SON ESC. الأمر / نقاط البيع

وطابعة بلوتوث مع قطع السيارات mm وطابعة حرارية، طباعة نقاط البيع، 80 mm عالية الجودة

المعلومات:

طابعات نقاط البيع، وطابعة نقاط البيع، وطابعة نقاط البيع، وطابعة بلوتوث

طرق الطباعة	الطباعة خط الحرارة
الحروف المطبوعة	الخط: / dots (الافتراضي)، 512 / 576 dots دعم الخط، ودعم تايبان وهونج كونج، التقليدي (الخط المعقد)، 18030، 24x الشخصيات: المبسطة نقطة الصينية من 24 والحرف ANK.
الخط	ملم. 3.0 (H) * 1.5 (W) dots، 12 * 24 ملم (H) العرض) * 2.1 (2.1) dots، 1.1 * 9 * 17 ملم (H) * 3.0 (W) * 3.0 dots، المبسطة / التقليدية: 24 * 24
أنواع الباركود	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128، رمز الاستجابة السريعة
سرعة الطباعة	واجهة ثانية المزدوج واجهة ثلاثية / MM ملم / ثانية كما واجهة واحدة، ل 250 300
السطح البيني	USB، USB + بلوتوث، USB + لاسلكية LAN + المسلسل + USB، USB + LAN، USB + المسلسل
أمر الطباعة	القيادة EPSON ESC / POS متوافق مع
سائق	Win9x / نافذة XP / وين VISTA / WIN2000 / WIN2003 / فوز 7 / فوز 8 / Win8.1 / Win10 / التوافق مع الروبوت SDK يوفر، ESPON لينكس، و
عرض الطباعة	(مم) طباعة عرض 72 ± 0.5 79.5
قطر ورقة	ملم 83
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
سكين	(القاطع التلقائي) اختياري
طباعة الموثوقية	مائة كيلومتر
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	درجة مئوية 0-45
في المقابل الرطوبة	10-80%
الأبعاد	(مم) 190 * 145 * 145
وزن	كجم 1.60

	P / N	وصف
طلب معلومات	OCPP-88A-U	تدعم القاطع التلقائي USB منافذ
	OCPP-88A-UR	مسلسل الموائى، ودعم القاطع التلقائي + USB
	OCPP-88A-UL	الموائى دعم صناعة السيارات في القاطع USB + LAN
	OCPP-88A-URL	الموائى، القاطع التلقائي LAN + مسلسل + USB
	OCPP-88A-W	القاطع التلقائي، USB لاسلكية + منفذ
	OCPP-88A-BU	ودعم القاطع التلقائي، USB + بلوتوث
	OCPP-88A-U0	لا القاطع التلقائي، USB منفذ
	OCPP-88A-UR0	المسلسل، لا القاطع التلقائي + USB
	OCPP-88A-UL0	لا القاطع التلقائي، LAN منفذ + USB
	OCPP-88A-URL0	دون القاطع التلقائي، LAN مسلسل + منفذ + USB
	OCPP-88A-W0	لا القاطع التلقائي، USB لاسلكية + منفذ
	OCPP-88A-BU0	أى القاطع التلقائي، USB + بلوتوث



مستندات ذات صلة:

[مواصفة*](#)

[دليل الإجراءات*](#)

[تعليمات*](#)

[Win2000 WinVista Win8-32bit برنامج تشغيل ويندوز إكس بي نظامي التشغيل*](#)

[Win7 و Win8-64bit و أمبير؛ سائق*](#)

[سائق لينكس*](#)

[طابعة أداة إعداد المعلمة*](#)

[Printdemo USB \(تطبيق تجريبي البرمجيات\)*](#)

[لأجهزة الأندرويد SDK*](#)

[القرص المضغوط ملفات*](#)