

نموذج	OCBS-2088
لون	أسود أزرق
مادة	IBSPC
حاضر	العمل الحالي (((((المعيار): >195م الاستعداد الحالي (المعيار): > 130 م
جهد المدخلات	3.3 VDC (- 10 %)/500mA
خياراتي واجهة	USB ، USB -CO م RS232
مؤشرات القراءة	Buzzer أليت و JEL
مستشعر OSم	640*480pixels ، 0.3 العالمي
مصدر الضوء	LED الضوء الأبيض
A in Light	النقطة الحمراء
دقة	ميل 4
وضع الزناد	يدوي ، مسح مستمر ، استشعار تلقائي
مقاومة الصدمة	س السقوط الحر على سطح الخرسانة 2. 1.
تباين الطباعة	% ≥15
باركود	القياسية بما في ذلك الرمز الخطي D يمكن تمييز جميع رموز 1D : تلقيًا وفك تشفيرها. GS1 Databar™ ؛ qr code شفرة axi رمز الأزيك ؛ مصفوفة البيانات ؛ م 2D : microqr حنكسين رمز م GS1 Databar موسع مكдسة ؛ GS1 Databar :رمز المكدس GS1 مكдسة متعددة الاتجاهات ؛ GS1 DATABAR .مكدسة Data Composite ؛ PDF417 ؛ microPDF417 ؛ m
العمق النموذجي للحقل	دقة الباركود عمق المجال m m مم- 13 55 EAN-13 ميل مم- 480 مم CODE 128 45 ميل 15 مم- 170 مم Code 39 35 ميل5 15 ميل 2 مم- 340 مم (يتم تحديد الحد الأدنى لعمق الحقل بطول الباركود وزاوية المسح.) يعتمد ذلك على دقة الطباعة والتباين والضوء المحيط
القراءة زاوية	لقفة: ° 360-0 ؛ الملعب (الميل): ± 60 درجة ؛ انحراف (ياو): ± 60 درجة
بدني	
وزن	g شبكة : 126
البعد	مم 86 * 64 * 160
مربع الحزمة	مم / 0.256 كجم 8 0 * 1 05 * 1 95
في 1 كرتون 5 0	كجم 14.1 / 43 0m * 41 0 * 56 0
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10 % ~ 80 % لا يوجد تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10 % ~ 90 % لا تكثيف -20







