طابعة الملصقات الاحترافية الفائقة المرونة مع خيارات اتصال متعددة (M / N: OCBP -004A / B)

1.Features:

، SDRAM مع 8 ميغابايت RISC ميجاهرتز 32 بت معالج 200 ذاكرة فلاش بسعة 4 ميجابايت تصميم محرك ذو ترسين مم (5 بوصات) في الثانية في سرعة الطباعة 127 (" إمداد الشريط 300 متر (984 بوصة) على لب 25.4 مم (1 آلية الطباعة لتطبيق كشك الدعم TPLZ و TPLE تحاكي لغات ™ TSPL-EZ البرامج الثابتة

2.Parameters:

الإسلام (100 يقطة / مم (200)	نموذج الطابعة	OCBP -004A	OCBP -004B	
مر (4") / ثانية 1016 مر (25.4 بوصة 108 ماكس. سرعة الطباعة ("مر (40.4 بيوت 104 مر (40.5 بوصة 108 ماكس. طول الطباعة ("مر (40.4 بيوت قطع ، غلامة سوداء ، أضغاف مروحة ، حقق (الجرح الخارجي الاملام ميوت قطع ، غلامة سوداء ، أضغاف مروحة ، حقق (الجرح الخارجي الامسية (مستمر ، بيوت قطع ، غلامة سوداء ، أضغاف مروحة ، حقق (الجرح الخارجي الامسية (من (7.5 م. 10 م. 40.7 ك.1.0 ك. 20.1 ك. مرة (25.2 م. 10 م. 40.7 ك. 20.1 ك. المحل الوسائط ("مم (7.5 م. 10 م. 40.7 ك. 20.1 ك. 10.2 ك. 20.1 ك. المحل الوسائط ("مم (7.5 م. 10 م. 40.7 ك. 20.1	القرار	(نقاط / مم (203 نقطة لكل بوصة 8	(DPI نقطة / مم (300 DPI	
("مم (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (1	طريقة الطباعة	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
(امر (4.25) بوصة 108 ماكس. عرض الطباعة (امر (4.25) بوصة 108 ماكس. عرض الطباعة (المر الطباعة (المر العباعة (المر الطباعة (المر الطباعة (المستمر ، يموت قطع ، غلامة سوداء ، أصغاف مروحة ، حقق (المحر الخارجي نوع الوسائط (مستمر ، يموت قطع ، غلامة سوداء ، أصغاف مروحة ، حقق (المحر الخارجي (2.00 مالة) (المر (7.30 مالة) (1.20 مالة) (ماكس. سرعة الطباعة	مم (5") / ثانية 127	مم (4") / ثانية 101.6	
(مستمر , يموت قطع ، علامة سوداء ، أضعاف مروحة ، حقق (الحرح الخارجي و الوسائط 20-112 4.4" 0.78" مر 27.8" ك 20-112 4.4" مر 20.6" مرة (2.5" م 20.6" م.0.6" مرة (2.5" م.0.6" م.0.6" مرة (2.5" م.0.6" مرة (2.5" م.0.6" مرة (2.5" م.0.4" م.0.4" مرة (2.5" م.0.4" م.0.4" م.0.4" م.0.4" م.0.4" م.0.4" مرة (2.5" م.0.4" مرة (2.5" م.0.4" مرة (2.5" م.0.4" م.0.4" م.0.4" م.0.4" مرة (2.5" م.0.4" م.	ماكس. عرض الطباعة	(مم (4.25 بوصة 108		
("مم (7.3 - 10 ال 2.15 - 2.0 سلك الوسائط ("مم (7.3 - 2.3 سلك (1.3 - 2.3 سلك ("مم (7.3 - 2.3 سلك (1.3 سلك (" مم (7.3 سلك (" مم (7.3 سلك (" مم (7.3 سلك (2.3 سلك (1.3 سلك (2.3 سلك (2.3 سلك (1.3 سلك (2.3 سلك (2.3 سلك (1.3 سلك (2.3 سلك (2.3 سلك (2.3 سلك (1.3 سلك (2.3 سلك	ماكس. طول الطباعة	("مم (110 2794)	("مم (40 1016)	
الوسانط (مم 2.36) - 0.0 مل 2.25 - 0.0 مل 2.25 - 0.0 مل الوسانط الوسانط (ا"مم (2.09) - 10 - 2.794 110 - 0.09 مل الوسانط ("مم (2.09 - 120 - 2.794 110 - 0.09) ما التحري الخارجي) (10 م (2.09 م	نوع الوسائط			
المردر ("مم (0.39" ~ 10 م (0.	عرض الوسائط			
(الجرح الخارجي) (OD (" مم (5 27) فدرة لفة التسمية (الحرح الخارجي) (OD (مم (1 10 5 0) 0D (مر مر 10 10 5 0) 0D (مر عد أقصي (" ~ 3.0 ألشريط (" ~ 3.0 ألشريط (" ~ 3.0 ألشريط (" ~ 3.0 ألشريط (" ~ 3.0 ألسيح البلاستيك مزوج الجدران السيح (عم (3 2.0 3.0 (H)) (OD (10 4.0 (H)) (OD (10 4.0 (H)) (OD (10 4.0 (H)) (OD (سمك الوسائط	(مم (2.36 ~ 10 مل 2.34 ~ 0.06		
هم ، 1 "أساسية (مغلفة بالحبر من الخارج) ، 40 مم إلى 110 مم (1.0" 67 00 طوله 800 م ، حد أقصي (" ~ دار السريط المدرك (" ~ دارك السريط (" ~ دارك ("	طول التسمية	("مم (0.39"~ 110 794، 2 ~ 10	"مم (0.39~ 1016 40 م")	
هم ، 1 "أساسية (مغلفة بالحبر من الخارج) ، 40 مم إلى 110 مم (1.0" 67 00 طوله 800 م ، حد أقصي (" ~ دار السريط المدرك (" ~ دارك السريط (" ~ دارك ("	قدرة لفة التسمية			
البعد المادي (المعالج (المرتب	1			
المعالجة المركزية علام مينموري AMB فلاس مينموري BMB SDRAM فلاس مينموري BMB SDRAM فالتوسيع ذاكرة الفلاش ، حتى 4 جيجا بابت 50 قارع بطاقة PSP3.04 SP3.04 في الثانية (خيار المصنع 10.04 SP3.04 SP3.04 في الثانية (خيار المصنع 10.04 SP3.04 SP3.04 في الثانية (خيار المصنع 10.04 SP3.04 في الثانية (خيار المصنع 10.04 SP3.04 S	نسيج	البلاستيك مزدوج الجدران		
المعالج المعا	البعد المادي	(مم (د 302.5×(H))س194.8 مم(W)مم 234		
الكرة العلاق مينموري AMB (المصنع التوسيع ذاكرة الفلاش ، حتى 4 جيجا بايت SD قارئ بطاقة SDRAM (حيار المصنع SD تابيت SD قارئ بطاقة التعليم و SD قارئ بطاقة العالمي (خيار المصنع • Centronics (حيار المصنع • Ethernet 10/100 • (خيار المصنع • Centronics) • (المنتع • USB2.0 • RS-232 (ميغابت في الثانية (خيار المصنع • Ethernet 10/100 • (ميغابت في الثانية (خيار المصنع • Bluethooth (802.11 • (ميغابت في الثانية (خيار المصنع • Buethooth (802.11 • (ميغابت في الثانية (خيار المصنع • التبديل إمدادات الطاقة العالمي الخارجي (قوة	وزن	(كلغ(6.83 رطل 3.1		
التوسيع ذاكرة الفلاش ، حتى 4 جيجا بايت 5D قارئ بطاقة العالمي التوسيع ذاكرة الفلاش ، حتى 4 جيجا بايت 5D قارئ بطاقة العالمي الفلائية (خيار المصنع) • Ethernet 10/100 ، (ميغابت في الثانية (خيار المصنع) • Ethernet 10/100 ، (ميغابت في الثانية (خيار المصنع) • Bluethooth (802.11 • (ميغابت في الثانية (خيار المصنع) • Bluethooth (802.11 • التبديل إمدادات الطاقة العالمي الخارجي (خيار المصنع) • DC 24V ، 2.5A ، 60W المدخلات المدخلات الله المدخلات الله المدخلات الله المدخلات الله والبولي EDC 24V ، 2.5A ، 60W الإخراج الإخراج الإخراج الإخراج الإخراج الإنهاد المدخل المدخل المعنى ال	المعالج	بت RISC 32 وحدة المعالجة المركزية		
التوسيع ذاكرة الفلاش ، حتى 4 جبجا بايت 5D فارئ بطاقة العالمي (USB2.0 • RS-232 • (خيار المصنع) • Ethernet 10/100 • (جهة تعامل العلام) • Ethernet 10/100 • (خيار المصنع) • Ethernet 10/100 • (ميغابت في الثانية (خيار المصنع) • Ethernet 10/100 • (ميغابت في الثانية (خيار المصنع) • Bluethooth (802.11 • (خارجي لاسلكي (خيار المصنع b / g / n خيار المصنع b / g / n خيار المصنع الخارجي (خارجي لاسلكي (خيار المصنع h / g / n خيار المصنع التعديل إمدادات الطاقة العالمي الخارجي (ED 24V ، 2.5A ، 60W	ذاكرة	فلاش مينموري 4MB		
المعناء (العامل المعناء (خيار المصنع) • Centronics (خيار المصنع) • Ethernet 10/100 (ميغابت في الثانية (خيار المصنع) • Bluethooth (802.11 • (ميغابت في الثانية (خيار المصنع) • Bluethooth (802.11 • (خارجي لاسلكي (خيار المصنع) • b / g / n خيار المصنع) • b / n / n / n / n / n / n / n / n / n /		8MB SDRAM		
التبديل إمدادات الطاقة العالمي الخارجي المصنع b / g / n خيار المصنع b / g / n خيار المصنع التبديل إمدادات الطاقة العالمي الخارجي التبديل المدخلات التبديل إمدادات الطاقة العالمي الخراج التلافيل الإخراج التلافيل الإخراج الوان: الأحمر والأرجواني والبولي aamp1 ؛ LED 3 ففتاح طاقة واحد ، زر تغذية واحد القباة التبديل القبديل التعديل (pos ition إلى المستشعر عاكس أسود علامة المستشعار رئيس مفتوحة الإنتقالي الستشعار رئيس مفتوحة الانتقالي الستشعار الفجوة الانتقالي السلام المستشعر الفجوة الانتقالي السلام المستشعر الفجوة الانتقالي الطاعة السلام السلام المستشعر المنافقة المسلوم المسلو		لتوسيع ذاكرة الفلاش ، حتى 4 جيجا بايت SD قارئ بطاقة		
فيار المصنع 1 فيار المصنع 2 فيار المصنع 1 فيار المصنع 2 فيار المصنع 2 فيار المصنع 3 فيار المصنع 1 فيار المصنع 1 فيار المصنع 1 فيار 1	جهة تعامل			
اً ، 100-240V : المدخلات المدخلات الله المولي 12 المولي 13 المولي 13 الإخراج الله المولي 14 المولي 15 المولي 14 المولي 15 المولي 14 المولي 14 المولي 14 المولي 14 المولي 15 المولي 16 المو				
الإخراج (الوان: الأحمر والأرجواني والبولي 3 (amp1 ؛ LED : الإخراء (الوان: الأحمر والأرجواني والبولي 3 (amp1 ؛ LED (المنتغيل ، زر تغذية واحد ، (را تغذية واحد) (الوان: الأحمر والأرجواني والبولي 3 (amp1 ؛ LED (التعديل 6 amp1 ؛ LED (العبرة الاستشعار المواعدة السبعال علي المنتفعات	قوة	التبديل إمدادات الطاقة العالمي الخارجي		
(ألوان: الأحمر والأرجواني والبولي 3 amp1 ؛ LED ، مفتاح طاقة واحد ، زر تغذية واحد ، للله هنام الشغيل ، زر الإستشغار علامة المستشعر عاكس أسود علامة الجهزة الاستشعار القبوة الاستشعار رئيس مفتوحة السنشعار الفجوة الانتقالي المستشعر الفجوة الانتقالي الله المستشعر الفجوة الانتقالي الله المستشعر الفجوة الانتقالي الله المستشعر الفجوة الاستشعار نهاية الشريط الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الله الله الله الله الله المستشعر على مدار المستشعر الفجوة التحقيقي على مدار الله الله الله الله الله الله الله ال		أ ، 50-50 هرتز1 ، AC 100-240V :المدخلات		
الستشعار رئيس أسود علامة الستشعار رئيس مفتوحة الاستشعار رئيس مفتوحة الاستشعار رئيس مفتوحة الانتقالي مستشعر الفجوة الانتقالي الوقت الحقيقي على مدار جهاز استشعار نهاية الشريط الوقت الحقيقي على مدار الساعة الساعة الساعة الساعة الله الله الله الله الله الله الله الل		DC 24V ، 2.5A ، 60W :الإخراج		
استشعار رئيس مفتوحة الانتقالي مستشعر الفجوة الانتقالي مستشعر الفجوة الانتقالي على مدار جهاز استشعار نهاية الشريط الوقت الحقيقي على مدار الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة اللحوط الداخلية على مدار الخطوط الداخلية معتال على مدار الخطوط الداخلية الخطوط الداخلية الخطوط الداخلية الخطوط الداخلية المنافق ال	LED ، مفتاح التشغيل ، زر	(ألوان: الأحمر والأرجواني والبولي 3) amp1 ؛ LED & مفتاح طاقة واحد ، زر تغذية واحد		
مستشعر الفجوة الانتقالي مستشعر الفجوة الانتقالي جهاز استشعار نهاية الشريط الوقت الحقيقي على مدار الوقت الحقيقي على مدار الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة المطوط الداخلية الخطوط الداخلية الخطوط الداخلية الحلام TTF دعم الخط TTF دعم الخط 128 مجموعات فرعية ، D 128 مجموعات فرعية ، D 128 مجموعات فرعية ، A 8 الكود 93 ، المساعة المساعة المساعة ، MSI ، PLESSEY ، POS TNET ، المساعة	أجهزة الاستشعار	قابل للتعديل pos ition) مستشعر عاكس أسود علامة		
جهاز استشعار نهاية الشريط الوقت الحقيقي على مدار الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الطوط الداخلية على مدار		استشعار رئيس مفتوحة		
الساسي الوقت الحقيقي على مدار الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الضاعة الخدية رقمية 8 مدار الخطوط الداخلية الحاص ا		مستشعر الفجوة الانتقالي		
الساعة الخطوط الساعة الخطوط الداخلية الخط TTF دعم الخط TTF دعم الخط 1D 128 مجموعات فرعية ، D 128 الكود 93 ، الكود 93 ، الكود 93 ، الكود 93 ، الكود 10 الباركود UPC 2 (5) و UPC 2 (5) و POS T الصين ، MSI ، PLESSEY ، POS TNET ، إضافي		جهاز استشعار نهاية الشريط		
الخط TTF دعم. A ، B ، C ، Codabar الكود 128 مجموعات فرعية ، UCC الباركود:الكود 93 ، الكود 93 ، الكود 1D 128 الباركود رقم UPC 2 (5) و UPC-A ، UPC-E ، UAN و PLESSEY ، POS TNET الصين ، MSI ، PLESSEY ، POS TNET ، إضافي		اساسي		
A ، B ، C ، Codabar الكود 128 مجموعات فرعية ، UCC الباركود:الكود 93 ، الكود 93 ، الكود 1D 128 الباركود رقم (S) UPC 2 (5 و UPC-A ، UPC-E ، UAN الصين ، POS T الصين ، MSI ، PLESSEY ، POS TNET ، إضافي	الخطوط الداخلية	خطوط نقطية أبجدية رقمية 8		
رقم (5) UPC 2 و UPC-E ، UPC-E ، UPC-E ، UPC-E ، UPC و Interleaved 2 of 5 ، EAN-8 ، EAN-13 ، EAN-128 ، UPC-A ، UPC-E ، UAN و UPC 2 (5) الصين ، POS T		.الخط TTF دعم		
رمز الاستجابة السريعة ، PDF-417 ، Maxicode ، DataMatrix:الباركود 2D:	الباركود	رقم (5) UPC 2 و UPC-E ، UPC-E ، UPC و Interleaved 2 of 5 ، EAN-8 ، EAN-13 ، EAN-128 ، UPC-A ، UPC-E		

بیانی	(بحد أقصى 256 لوتًا) BIMAP ، BMP ، PCX	
الخط وتناوب الباركود	درَّجة 270،° 180،° 90،° 0	
لغة الطابعة	TSPL (EPL,ZPL,DPL)	
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية ، 25 ~ 85 ٪ دون تكاثف	
	التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية ، 10 ~ 90 ٪ دون تكاثف	
نظام السلامة	FCC.CE. CCC.CB	
اعتبارات بيئية	الامتثال بنفايات	
مستلزمات	حبل القوة.®التبديل إمدادات@USB. القرص المضغوط لبرمجيات الويندوز.©دليل البدء السريع.®كابل© الطاقة العالمي الخارجي.®تسمية المغزل ، وتحديد علامة التبويب × 2 ، 1.5 "محول الأساسية × 2.®اورقة الشريط الأساسية.@وسائل الإعلام	
خيارات المصنع	الموازية Centronics واجهة، RS-232 ، إيثرنت داخلي ، 10/100 ميغابت في الثانية	
خیارات تاجر	وحدة التقشير ، قاطع المقصلة (قص كامل أو جزئي) سماكة الوسائط 0.06 ~ 0.19 مم ، 500000 جرعات ؛ 0.20 ~ 0.25 مم ، 200000 مقطوع	
خيارات المستخدم	مم (8.4 ") مع لب 25.4 مم (1") ، لفة خارج مجلس جبل، 214 .OD لفة لفة الخارجية ، وسائل الإعلام) ، (ل واجهة b / g / n (seria الواجهة التسلسلية) ، وحدة لاسلكية Bluetooth (802.11 وحدة RFIDmodule.	

عرض المنتج .3



ISO FC (E PL





:التعليمات.4

سياسة موك .(1

لا يوجد قيود موك للمنتجات القياسية ، ولكن سعر الوحدة هو مختلف ، أكبر سعر أفضل كمية.

لإنتاج حسب الطلب ، يمكنك مناقشة موك مع ممثل المبيعات لدينا مباشرة.

2). عينة التوفر و أمبير ؛ سياسات بعد أن أكد العملاء المواصفات ، يسعدنا جدًا تقديم عينات للاختبار والتأهيل.

يجب أن تدفع جميع العينات قبل شيبمنت ، وسعر العينات أعلى من النظام الشامل. عندما يتم وضع النظام الشامل ، يمكننا إرجاع تكلفة العينات ، أو نرسل لك المزيد من المنتجات قطعة مع شيبمنتس.

ويمكنك أيضًا شرائه من متجرنا على الإنترنت على paypal. الغربي ، أو t / t ، uion ويمكنك أيضًا شرائه من متجرنا على الإنترنت على paypal. الغربي ، أو aliexpress: http: //www.aliexpress.com/store/403448 tracelog = minisite_Cl.

ضمان .(3

لتوفير المنتجات والخدمات الأكثر فعالية من حيث التكلفة مع جودة موثوقة تلبي احتياجات العملاء ؛ OCOM يكرس

لقد تأهلنا من قِبل شركة ثروة عالمية 500 ، ولدينا أعلى مستوى من ضمان التجارة والذي يحمي أموالك ووقت العمل بنسبة 100٪.

الضمان لدينا من المنتجات هو حوالي 12 + 1 أشهر من الشحن عادة ، يمكن أن يكون لبعض النماذج المعينة ما يصل إلى 24 شهرا $\dot{}$ الضمان $\dot{}$

ستعطي الأولوية للاستبدال ، ويتم شحنها DOA منتجات .(DOA) يعتبر أي منتج خلال 30 يومًا من حدوث فشل التسليم أمرًا غير صالح عن طريق البريد.

للطلب الشامل ، نود توفير بعض قطع الغيار مع الشحن لإصلاحها بسرعة المحلية. وبعد ذلك ، يمكنك إرجاع أجزاء الفشل لإعادة صياغة والتحليل.

4). شروط الدفع

، T / T ، ويسترن يونيون ، الضمان أو غيرها. حول عينات من أجل ، T / T ، LC للطلب الشامل ، يمكنك أن تدفع لنا باستخدام حاليًا ، يمكنك الدفع باستخدام .Alipay.com مقبولة. يتم تشغيل خدمة الضمان بواسطة Paypal ، ويسترن يونيون ، الضمان والتحويل الدفع باستخدام بطاقات السحب الآلي المحددة بما في WasterCard و Visa و Visa و Maestro و Carte Bleue و CartaSi 4 و Solo و Carte Sleue ذلك

:شركة إعلامأوجه .5

OCOM Technologies Ltd. هي المورد الرئيسي والشركة المصنعة ل POS هي المورد الرئيسي والشركة المصنعة ل OCOM توفالو. تخدم ٪شركة ثروة 500 ، ولديها أعلى مستوى ضمان تجاري بنسبة OCOM 1 توفالو. تخدم guarrantee .بواسطة على بابا

قارئ البطاقات ، POS الطابعة الحرارية ، طابعة الباركود ، طابعة نقطية ، ماسح الباركود ، محطة :OCOM تغطي مجموعة منتجات لوحة مفاتيح ، POS درج النقود ، عرض العملاء ، شاشة) POS الممغنطة ، محطة التاريخ ، ومنتجات الأجهزة الطرفية الأخرى من عداد النقود ، المقياس الإلكتروني والورق الحراري) ، والتي تستخدم على نطاق واسع لتجارة التجزئة والمطاعم والبنوك ، POS عداد النقود ، المقياس الإلكتروني والورق الحراري) ، والتي تستخدم على نطاق واسع لتجارة التجزئة وغيرها من التطبيقات. لدينا

في أن تكون الخيار المقنع لشركائنا ، ومعتقداتنا الثلاثة الأساسية هي "أساس النزاهة ، والسعي لتحقيق التميز ، OCOM هو موضع ترحيب OEM / ODM .والتعاون المربح للجانبين". نود إقامة شراكات مستقرة وموثوقة مع العملاء في جميع أنحاء العالم

6.Contact:

الاتصال: لين لي

المحدودة OCOM تقنيات

، Nanshan ، Shenzhen 518054 بلوك 10 ، حديقة ، F ، العنوان: 4 العنوان: 4 / Thongxing بلوك 10 ، حديقة ، F ، العنوان: 4 / العنوان: 4 العنوان: 4 / العن

. pos solution.com.cn شبكة الاتصالات العالمية ، pos solution.com.cn الموقع

؛ sales14@ocominc.com: البريد الإلكتروني

سکایب: sales14@ocominc.com MSN: ocomsales14@hotmail.com: Whatsapp: 0086.18948789890: Wechat: 0086.18948789890: Mobile: 0086.18948789890:

QQ: 1467261417 :

Tel: 0086.755.86053207-814: Fax: 0086.755.86053207-868: