

الهاتف المساعد الشخصي الرقمي دعم جامع بيانات بلوتوث واي فاي الباركود moblie بروتابلي الماسح الضوئي 1D

(نموذج: OCBS-D6000)

مواصفة:

نظام تشغيل	++ VC, VB.net, # C لغات البرمجة متعددة بما في ذلك CE 5.0 SDK ويندوز لمساعدة المطور نظام	
وحدة المعالجة المركزية	SAMSUNG S3C2451 533MHZ	
ذاكرة	DDR2 128MB, 256MB F-ROM الوصول العشوائي	
عرض	ملونة تعمل باللمس 2.8 بوصة، القرار 240 * 320 QVGA شاشة TFT-LED	
لوحة المفاتيح	مفاتيح 27	
الاتصالات	(واي فاي (الافتراضي	ثانية، ويمكن تلبية / MB مز وظيفة الاتصالات اللاسلكية، ومعدل: B / 54 بنيت في 11 802 مستوى الأمن 2,3 CISCO CCX
	جي بي آر إس ((اختياري	10, GSM27, دعم جي إس إم / جي بي آر إس
جمع البيانات ((3 خيارات	ماسح الباركود 1D	ليزر ماسح الباركود، تفحص قيم: 100 المسح الضوئي / ثانية الأراضى؛ القانون EAN 128 ؛ كتاب EAN-13؛ EAN-8؛ UPC-A؛ UPC-E. UPC-E1. EAN-128. UCC / EAN-128. كود 93؛ كود ASCII ؛ قانون Trioptic 3939 كود 39؛ كود UCC / EAN-128. 14؛ بار GS1 بار MSI. 11؛ معشق 2 من 5؛ المتقطعة 2 من 5؛ شريط خاتمة بار بيانات الموسع GS1. المحدودة GS1. GS1 بيانات
	الباركود 2D	الأراضى؛ EAN ؛ كتاب EAN-13؛ EAN-8؛ UPC-A؛ UPC-E. UPC-E1. EAN-128. القانون UCC / EAN-128. كود 93؛ كود ASCII ؛ قانون Trioptic 3939 كود 39؛ كود UCC / EAN-128. 14؛ بار GS1 بار MSI. 11؛ معشق 2 من 5؛ المتقطعة 2 من 5؛ شريط خاتمة بار بيانات الموسع. GS1. المحدودة GS1 بيانات 14؛ بار بيانات وقانون ماكسي، وقانون ماكسي، مصفوفة ، PDF417, microPDF417: الباركود 2D ، بيانات، رموز المركبة أند رمز الاستجابة السريعة
	RFID	B اتفاق / ISO15693، ISO14443A، دعم 13.56MHZ
قوة	بطارية	3.7V 2600MAH
	وقت الاستعداد	ساعة 120
	وقت العمل	ساعات 8
توسيع ميناء	GB بطاقة تصل إلى 16 TF / SD دعم بطاقة مايكرو	
الصف الصناعية	IP65	
الأبعاد	ملم (H) 31 × (W) 60 × (L) 169	
وزن	(بما في ذلك البطارية) 320 وول	
بيئة العمل	العمل درجة الحرارة	درجة مئوية 50 + ~ -15
	درجة حرارة المخزن	درجة مئوية 60 + ~ -20
	تعمل الرطوبة	5-95%
	تخزين الرطوبة	5-95%
	ارتفاع المضادة للزلازل	1.2M الطابق الاسمنت

تفاصيل المنتج:



الوثائق ذات الصلة: