الوعرة السيارات سكانر تحسس ليزر الباركود مع حامل
(نموذج: OCBS-LA06)

□□□□□□□:

خصائص الأداء	
مصدر ضوء:	670-650) مرئي ليزر nm)
معدل المسح:	100 بالاشعة في الثانية
القراءة عن بعد	2.5 ~ 600MM (100٪ UPC / EAN)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
قرار:	0.10mm (4mil) في PCS 0.9
طباعة على النقيض من الدنيا:	20٪، 650 @) والحد الأدنى يعكس الفرق NM)
فك شفرة القدرة:	UPC / EAN، UPC / EAN مع المكملة، UCC / EAN128، 39 قانون 39، قانون ASCII 39 رمز 39، كامل، trioptic، 128 قانون 128، القانون ASCII كامل، codabar، 93 رمز 5، من 2 منفصلة 5، من 2 معشق، MSI ، 11 رمز، ATA، المتغيرات RSS، 5 من 2 الصينية ...
الخصائص البدنية	
واجهات المعتمدة:	PS2، RS232، USB
الجهد االكهربى:	DC + 5V + 5٪
تيار:	100 مللي أمبير
الخمول الحالية:	العلامة & It مللي أمبير 40 ؛
مصدر الطاقة:	إمدادات الطاقة (RS232) استضافة السلطة أو خارجي
زاوية المسح الضوئي	الميل 45 درجة ارتفاع 60 درجة
الأبعاد:	L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm
وزن:	140G (بدون الحامل)
موقف	مع
اللون:	العاج والأسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 درجةdegree C ~ 50degree C
درجة حرارة التخزين:	-40degree C ~ 70degree C
رطوبة:	5 ~ 95٪، دون تكاثف الرطوبة النسبية
التفريغ الكهربائي:	15 تفريغ الهواء -/+ لتأكيد KV 8 -/+ والتفريغ اتصال KV
إسقاط المواصفات:	1.5 يقاومM متعددة قطرات لملموسة
آمن:	
EMI / RFI:	CE لجنة الاتصالات الفدرالية الفئة (أ) و
السلامة الليزر:	المنتج 2 الليزر CDRH الفئة

□□□□□□□ □□□□□□□:

مستندات ذات صلة:

الوقود النووي؟من فضلك انقر هنا ormation هل تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج.

مواصفة

دليل المستخدم