

## عرض العملاء USB VFD منفذ تسلسلي أو منفذ (نموذج: VFD220A)

### المواصفات:

الاتصالات	
واجهة:	المنفذ التسلسلي (RS-232)
معدل باود:	9600BPS
سوطوع:	2000CD
بت من البيانات:	8bit
وقف بت:	1bit
مصافحة إشارة:	لا
الكهرباء:	كبيرة IPS الكمبيوتر المضيف (واجهة 4 DC12 بواسطة قوة)
عرض:	برايت الأخضر والأزرق VFD عرض الفلورية
عرض الحروف:	خط ونسب؛ العاشر ونسب؛ 20 حرفا / خط، 40 حرفا، 5 × 7 نقاط 2
منطقة العرض:	160MM (W) × 23.8mm (H)
حجم الحرف:	واسعة MM عالية خ 7 11MM
MTBF:	ساعات 25,000
أبعاد	
أبعاد لوحة:	ونسب؛ مم 80 (H) × 225 (W) X37 (D)
أبعاد الدعم:	ونسب؛ (تحتوي على قاعدة) mm دعم طويل: 480 ونسب؛ (تحتوي على قاعدة) mm دعم القصير: 225 ملم 185 (H) X25 (W) X95 (L) أبعاد قاعدة:
نصب الخطوة زاوية:	درجة مئوية، يمكن أن توفر راحة، وضبط زاوية بصرية 45
الوزن:	(ونسب؛) إجمالي 1.2KG
البيئة	
درجة الحرارة التشغيلية:	-20 ~ 70 A18
تخزين ونسب؛ درجة الحرارة:	-40 ~ 80 A19
الرطوبة التشغيل:	10 ~ 85%
تخزين ونسب؛ الرطوبة:	10 ~ 90%
مجموعة القيادة	
لا تحتاج إلى أي Windows، أو بيئة النظام DOS يمكن لها استخدامها في ESC / POS اعتماد المعايير الدولية القيادة العامة سائق، فقط وفقا للترتيب التسلسلي شكل تعيين لإرسال البيانات يمكن أن تظهر المحتوى.	
مع وظيفة فتح درج النقود كل اتجاه قابل للتعديل.	

### تفاصيل المنتج:

