

لاختياري UART / TTL ،صغير بطاقة الشريط المغناطيسي قارئ الأسعار (نموذج: CR1300)

□□□□□□□□:

بعد	90 و (H) MM (عرض) × 28 mm × 26 mm (L) 26 ضربيات 90		
وزن	85G (تقريباً)		
مزود الطاقة	+ 5V DV ± 5%		
استهلاك الطاقة	40MA (الحد الأقصى)		
تشغيل الحالة رقم	استخدام في الأماكن المغلقة		
البطاقة العادية	ISO7811 / 7812		
مسار الوظيفة	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (النعناع)
الكثافة تسجيل	210 BPI	75 BPI	210 BPI
تسجيل القدرات	79 7) (bits) أحرف	40 5) (bits) أحرف	107 5) (bits) أحرف
السطح البيني	المسلسل / USB		
سمك بطاقة	± 0.76 و 0.08 mm البلاستيك		
رئيس وظيفة	فقط 1.5 MM قراءة		
عملية سرعة	ثانية / 10 ~ 150CM		
حياة رئيس	(يمر بطاقة 1 تمريرة: انتقاد واحد 500000)		
معدل الخطأ	(بطاقة اختبار JSE) % أقل من 0.5		
درجة الحرارة	° C 70 + إلى 20- درجة مئوية إلى + 70 ° C التخزين: -30 درجة مئوية إلى + 70		
رطوبة	RH % التشغيل: 20% إلى 90 RH % التخزين: 0% إلى 95		

تفاصيل المنتج:

××××××××××××××××

الوثائق ذات الصلة:

×.الوقود النووي؟من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج

مواصفة

دليل المستخدم

SDK