## الممغنطة قارئ بطاقة الشريط لتتبع نظام تحديد المواقع msr الصغيرة (CR1300 :الموديل)

## 

بعد	(عيار 90 مم (ل) × 26 مم (واط) × 28 مم (ارتفاع			
وزن	(ز (تقریباً 85			
إمدادات الطاقة	٪ خامسا العنف المنزلي ± 5 +			
استهلاك الطاقة	40 ma (کحد اقصي)			
موضع التشغيل	الاستخدام الداخلي			
بطاقة القياسية	ISO7811/7812			
موقف المسار	(ايزو 1 (اياتا	(ايزو 2 (أبا	(ايزو 3 (النعناع	
كثافة التسجيل	210 pi	75 pi	210 pi	
قدره التسجيل	(حرفا (7 بت 79	(حرفا (5 بت 40	(حرفا (5 بت 107	
واجهه	سلي العام/المسلسل	الناقل التسلسلي العام/المسلسل		
سمك البطاقة	0.08 ± 0.76 بلاستيك 0.76 mm			
وظيفة رئيس	mm قراءه فقط 1.5			
سرعه العملية	سم/ثانیه 150 ~ 10			
حياه الراس	(بطاقة بطاقات (1 تمرير: واحده انتقد 500,000			
معدل الخطا	(json اقل من 0.5% (بطاقة اختبار			
حرارة	التخزين:-30 درجه مئوية إلى + 70 درجه مئوية التشغيل:-20 درجه مئوية إلى + 70			
	درجه مئوية			
رطوبة	rh ٪ التشفيل: 20 ٪ إلى 190 rh ٪ التخزين: 0 ٪ إلى 95			

<u>مواصفات</u> <u>دليل المستخدم</u> <u>sdk</u>