

# الممغنطة قارئ بطاقة الشريط لتتبع نظام تحديد المواقع msr الصغيرة (الموديل: CR1300)

□□□□□□□□:

بعد	(عيار 90 مم (ل) × 26 مم (واط) × 28 مم (ارتفاع)		
وزن	85 (تقريباً) ز)		
إمدادات الطاقة	± 5 + % خامسا العنف المنزلي		
استهلاك الطاقة	40 ma (كحد اقصى)		
موضع التشغيل	الاستخدام الداخلي		
بطاقة القياسية	ISO7811/7812		
موقف المسار	(ايزو 1 (اياتا)	(ايزو 2 (أيا)	(ايزو 3 (النعناع)
كثافة التسجيل	210 pi	75 pi	210 pi
قدره التسجيل	(حرفا 7) بت 79	(حرفا 5) بت 40	(حرفا 5) بت 107
واجهه	الناقل التسلسلي العام/المسلسل		
سمك البطاقة	0.08 ± 0.76 mm بلاستيك		
وظيفة رئيس	1.5 mm قراءه فقط		
سرعه العملية	سم/ثانيه 10 ~ 150		
حياه الراس	(بطاقة بطاقات (1 تمرير: واحده انتقد 500,000		
معدل الخطا	json اقل من 0.5% (بطاقة اختبار)		
حرارة	التخزين: -30 درجة مئوية إلى + 70 درجة مئوية التشغيل: -20 درجة مئوية إلى + 70 درجة مئوية		
رطوبة	% rh التشغيل: 20 % إلى 90 % rh التخزين: 0 % إلى 95		

## تفاصيل المنتج:

××××××××××××××××

## الوثائق ذات الصلة:

✘. لماذا؟ رجاء انقر هنا inflan هل تريد معرفه المزيد من المنتجات

[مواصفات](#)

[دليل المستخدم](#)

[sdk](#)