

## قارئ البطاقة المغناطيسية المحمولة الصغيرة لنظام اندرويد (نموذج: cr1300)

معلومات:

|                |                                                                                      |               |                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| بعد            | 90 (ل) مم x 266 مم (w) x 28mm (h)                                                    |               |                |
| وزن            | 851 g (تقريباً)                                                                      |               |                |
| إمدادات الطاقة | ± 5 v 4 % العنف المنزلي                                                              |               |                |
| استهلاك الطاقة | 40 ma (الحد الأقصى)                                                                  |               |                |
| عملية الموضع   | الاستخدام الداخلي                                                                    |               |                |
| بطاقة قياسيه   | iso7811/7812                                                                         |               |                |
| موقع المسار    | iso 1 (الاتحاد الجوي)                                                                | (ايزو 2 أبا)  | iso 3 (النوع)  |
| كثافة التسجيل  | 210 بالبوصة                                                                          | 75 بالبوصة    | 210 بالبوصة    |
| سعة التسجيل    | (حرف 7) بت 79                                                                        | (حرف 5) بت 40 | (حرف 5) بت 107 |
| واجهه          | المسلسل/usb                                                                          |               |                |
| سمك البطاقة    | بلاستيك 0.08 ± 0.76 مم                                                               |               |                |
| وظيفة رئيس     | قراءة فقط 1.5 مم                                                                     |               |                |
| سرعه العملية   | سم/ثانيه 10 ~ 150                                                                    |               |                |
| حياه الراس     | (بطاقة تمرير 1 تمريره: واحد انتقد 500,000)                                           |               |                |
| معدل الخطا     | (بطاقة الاختبار المشتركة 0.5% (اقل من                                                |               |                |
| حرارة          | التخزين: -30 درجة مئوية إلى + 70 درجة مئوية تعمل: -20 درجة مئوية إلى + 70 درجة مئوية |               |                |
| رطوبة          | rh % التخزين: 0% إلى 95% التشغيل الإنجايي: 20% إلى 90%                               |               |                |

### تفاصيل المنتج:



### الوثائق ذات الصلة:

الضخم؟ رجااً انقر هناinfl هل تريد معرفه المزيد من المنتجات

[مواصفات](#)

[دليل المستخدم](#)

[sdk](#)