

1. تعمل بشكل جيد في بيئة أقسى POS طيب تبديد الحرارة جعل النظام.
2. شاشة شاشة اللمس ذات اللمسات الخاطئة والتصميم الأنيق تحسن من طابعك العالي.
3. إعادة هيكلة منفصل علمي لسهولة الصيانة و التفكيك 0م.

نموذج	1562-W -	أ- 1562 -
اسم	Android 11 POS ر بوسة يلمس 6. 15	
السكن مادة	مساكن وقاعدة سبائك الألومنيوم	
الشاشة الرئيسية	شاشة الشاشة التي تعمل باللمس بوسة ، لوحة أناسق 6. 15	
حل نشوئها	1920*1080	
سطوع	220cd/m ²	
نجل a منظر	الأفق: 90 ، رأسي: 60	
يلمس ق كرين	متعددة النقاط المتوقع زز لمسة بالسعة	
فرعي عرض	وظيفة اللمس للخيار 0 w/ أو W/ عرض 11.6 بوسة	
أداء		
اللوحة الأم	إنتل سيلبرون ي 6412 ، 2.0 ، أنال ntel core 3 أنا وحدة المعالجة المركزية للخيار	، RK3 568 حاناص Rockc سلسلة رباعي النواة 2.0 ز
إيموري m نظام	فتحة ، DDR 4 م م O-D 1* 3200MHz دعم 8/ جيجابايت 16ز للخيار	غيجابايت ، DDR4 4 على متن 8ز للخيار
جهاز التخزين	z H أو SD 2 م. جيجابايت 64 B ه ، حتى 512 z h	EMMC على متن 32 جيجابايت للخيار B 64
LAN /WLAN	10/100 /1000 MBS ، Realtek RTL8111F LAN Chi ص ، Mini Cl-E بنية في فتحة المدمجة WiFi دعم وحدة	10/100 /1000 MBS ، Realtek RTL8111F LAN Chip يدعم Wi-Fi 802.11 A/ ب/ز/ن ، BT3.0/BT4.0
system التشغيل	النوافذ 1 0 11	Android 11
الاتصال		
خارجي س المنفذ ي 6412 / أ	زر 1* Power في جاك 1* DC الخامس 12 LAN: R1*45-ي ، USB*6 ، com*2 ، mini hdmi*1 جاك 1* in1 خط الخروج والميكروفون في 2	
خارجي I/O Port RK3568	زر 1* Power في جاك 1* 12V DC LAN: R1*45-ي ، USB*6 ، com*1 خط الخروج 1*	
بيئة		
درجة حرارة التشغيل	ل 5 0 درجات مئوية 0	
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجات مئوية 20 -	
رطوبة العمل	لا تكثيف % 90 ~ % 10	
رطوبة التخزين	لا تكثيف % 90 ~ % 10	
طرد		
وزن	g كز و ز روس وزن 4.9 K شبكة الوزن 3.6	
حزمة مع رغو في الداخل	لشاشة واحدة 430*240 * 370 mm	
مُكَمَّلَات		
محول الطاقة	محول 110-240V/50-60Hz AC Power i NPUT و DC12 V /5A الإخراج	
كابل الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وما إلى ذلك وتخصيص متاح	



Super Slim Die-cast Aluminum Touch POS Terminal

Model: POS-1562



Super Slim



Die-cast Aluminum



Waterproof



Windows/Android



10mm Ultra-thin Body

High-end titanium gray color.
Modern stylish, industry new innovation.




Full Die-cast Aluminum Body

Uniform and delicate oxidized color,
more advanced than the painting process.



Full Lamination Advantage

Improved light transmittance ensure
high-definition display and higher
brightness to compatible with outdoor use.
Dust-free makes the screen cleaner.



Waterproof

Improved waterproof performance of the
surface, to avoid accidental water ingress.



High-Efficiency

Configured DDR4 3200MHz RAM and NVME
protocol M.2 SSD, faster response when operate.



Scientific Structural Design

Mainboard is sticked behind of lcd screen
ensuring maintenance convenient and
well-done cables management.



Specifications



OS
Windows 10/11
Android 11



Processor
Intel Celeron J6412
Rockchip RK3568



Memory
DDR4 4GB/8GB/16GB



Storage device
128G/256G/512G SSD
32G/64G/128G eMMC



Main screen
15.6" LCD (1920*1080)
16:9, Multi-point projected G+G capacitive touch



Sub-display
11.6"
Touch function for option



Interface
USB2.0*4, USB3.2*2, RJ48(Serial)*2,
1000Mbps LAN*1, Mini HDMI*1,
12V 5A DC input*1, Audio*1



Housing material
Aluminium alloy
Titanium grey



Options
3W Speaker
Wifi&Bluetooth
4G LTE



Environment
Operating temperature: 0°C - 50°C
Storage temperature: -20°C - 60°C



Size (W*H*D)
Product size: 370*180*296(mm)
Packaging size: 430*240*390(mm)



Weight
Net: 3.55kg
Gross: 4.9kg

Notice: Product specifications subject to change without prior notice. Product pictures are taken with engineering sample. OCOM reserves the right to change the product information without prior notice.

Website: www.ocominc.com









