

المحمولة ماسح الباركود الليزر المحمولة D سوبر ماركت 1

(OCBS -L015 :رقم الموديل)

خاصية:

سرعة المسح الضوئي S / 200MM

سم عمق المجال 10-60

متوافق مع تخطيطات لغة متعددة

متر السقوط الحر على سطح الخرسانة 1.5

يمكن التبديل إلى يدوي ، المسح المستمر ، الاستشعار التلقائي

تخصيص:

بند	معامل
مصدر ضوء	الليزر مرئية 650nm
سلامة	اتفاق مع الصين الوطنية لسلامة الليزر
فك القدرة	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN / ISSN, Code39, Code Bar, Interleaved / ITF 25, Industrial 25, Code 128, Code 93, Code 11, MSI / PIESSEY, UCC / EAN128
جهة تعامل	USB , RS232 , PS / 2
وضع الزناد	دليل ، المسح المستمر ، الاستشعار التلقائي
سرعة انتقال	RS232 baudrate: 1200-19200
مسح العرض	(دقيقة 0.1 ملم (4 ميل
عمق المسح	(سم (عرض 0.1 مم) ، 3 - 50 سم (0.3 ملم عرض 9 - 2
سرعة المسح الضوئي	مسح / ثانية 200
مسح المسافة	Pitch45o ، مم لفة 60 درجة 10-600
درجة الحرارة التشغيل.	حرارة 50-20oC
الدفع في الأفق.	20 °C -60 °C
رطوبة العملية	0-95%
الرطوبة التخزين	5% -95%
مزود الطاقة	DC 5V ± 5 %
التشغيل الحالية	50ma (40 ، 100ma التشغيل) (ماكس) (الاستعداد) ،
هادئة الحالية	20MA
مقاومة الصدمات	متر السقوط الحر على سطح الخرسانة 1.5
لغة	لغات متعددة
مواد	ABS + PVC + PC
غلاف الحجم	و 167 * 97 * 65mm
حماية البيئة والتنمية المستدامة	تصريف الهواء 15KV



OCBS-L015





OCBS-L015





OCBS-L015





OCBS-L015





OCBS-L015





OCBS-L015

