

سوبر ماركت الماسح الضوئي الباركود ليزر لاسلكي محمول

(OCBS -W013: رقم الموديل)

خاصية:

سرعة المسح 200 مم / ثانية

سم عمق مجال طويل 10-60

الإرسال اللاسلكي G متر لمسافات طويلة 2.4 70

متوافق مع تخطيطات لغات متعددة

متر سقوط حر على سطح خرساني 1.5

بطارية ليثيوم أيون 1500 مللي أمبير في الساعة

تخصيص:

المعلومات الفيزيائية	
مواد	ABS + PVC + PC
بحجم	مم * 68 مم * 93 مم L * W * H: 162
وزن	(جم ± 5 جم (بدون سلك 169
مزود الطاقة	بطارية ليثيوم أيون مدمجة 3.7 فولت 1500 مللي أمبير في الساعة ، 5% ± 5V
التشغيل الحالي	(الذروة القصوى) MA وضع الاستعداد (100 MA وضع التشغيل) ؛ 30 (50MA
اللون	أبيض أسود
عمر الزر	> 100000
معايير الأداء	
واجهه المستخدم	G؛ نقل لاسلكي USB 2.4 كابل
يدعم النظام	Linux، Android، Windows XP، 7،8،10، MAC
اللغة المدعومة	(الإنجليزية (لغة قابلة للتخصيص
مصدر ضوء	الصمام الثنائي الليزري المرئي ، الطول الموجي 650 نانومتر
المعالج	MCU بت 32
ذاكرة	(بت) (يمكن تخصيص سعة الذاكرة 14 D كيلو بايت (حوالي 3500 رمز شريطي 1 64
سرعة المسح	عملية مسح / ثانية 200
الدقة	ميل 4
مسافة الإرسال	م 70
معدل الخطأ في البت	1/5000000
وضع القراءة	الليزر
وضع الزناد	يدوي ؛ مسح مستمر
الوضع الفوري	(LED) الجرس ، مؤشر الضوء
تباين الطباعة	35%
وقت الشحن	ساعات 6-7
وقت العمل	حوالي 24 ساعة
فك الإمكانية	كود 25 - كود معشق 25 - كود قياس 25 - ماتري Code32 FullASCII -رمز عادي 39- Code39 كود FullASCII 128-رمز 93- رمز عادي 93
مسافة المسح	مم - 600 مم 10

مسح الملاك	لفة 35 درجة ؛ الملعب 65 درجة ؛ الطقسوس 65 درجة
عمق المسح	ميل: 3 سم - 8 سم Code39 5 ميل: 4 سم - 45 سم Code39 10
معلومات البيئة	
الصف IP	IP52
درجة الحرارة التشغيل.	إلى 50 درجة مئوية / 32 إلى 122 درجة فهرنهايت
درجة الحرارة التخزين.	إلى 50 درجة مئوية / 32 إلى 122 درجة فهرنهايت
رطوبة العملية	(إلى 85% بدون تكاثف 20%)
رطوبة التخزين	(إلى 85% بدون تكاثف 20%)
حماية البيئة والتنمية المستدامة	تفريغ الهواء 15KV
مقاومة الصدمات	متر سقوط حر على سطح خرساني 1.5





OCBS-W013





OCBS-W013





OCBS-W013







OCBS-W013

