

<b>نموذج</b>	- 1561 و - 1561 أ-
اسم	الآن POS erml بوصة يلمس 15.6
السكن مادة	س سائق الألومنيوم بالإضافة إلى AB
<b>الشاشة الرئيسية</b>	شاشة تعمل باللمس بوصة 15.6
رسولو نشوانها	1920*1080
سطوع	250cd/ <sup>2</sup> م
a njele منظر	الأفق: 170 ، رأسي: 170
شاشة 5 يلمس	تعمل باللمس السعة GG متعدد النقاط المتوقعة
الفرعية- عرض	للخيار W/o أو W شاشة 15.6 أو 11.6 بوصة وظيفة اللمس
إم إس آر	قارئ بطاقة 3 مسارات للخيار
<b>أداء</b>	
اللوحة الأم	شركة انجل سيليون ج 6412 ، 2.0 جيجا هرتز أو سيليون ذ 3 ، 11 ج/أي ، 4125 ، إنجل كور أنا 3 وحدة المعالجة المركزية للخيار
نظام ذاكرة	مم نزع السلاح * 1 SO-DI و التسريح وإعادة الإدماج 4 فتحة ، دعم 2400 ميجا هرتز ، 4 غيغابايت / 8 جيجابايت / 16 جرام للخيار
جهاز التخزين	أو SSD جيجابايت 2.0 64 أو SSD جيجابايت 2.0 512 GB أعلى ، حتى 512
لان / الشبكة المحلية اللاسلكية	شبكة 10/100 / 1000 Mbs ، Realtek RTL8111F Lan مدمجة ، تدعم CI-E فتحة ص WIFI المدمجة وحدة 802.11 b/g/n ، واي فاي ، BT3.0/BT4.0
نظام التشغيل	يدعم شبابيك 11/01
<b>الاتصال</b>	
خارجي يا المنفذ J 1/6412	زهرة زر P 1 فولت تيار مستمر في المقبس * 12 1 ج-45 ، يو اس بي * 2 ، اتش دي ام اي * RJ45 ، يو اس بي * 2 ، كوم * 1 ، RJ45 ، الشبكة المحلية مخرج الخط والميكروفون في مقبس 2 في 1 (للعرض الثاني اختياري C منفذ مخصص من النوع)
منفذ الإدخال/الإخراج RK3568	زهرة زر P 1 فولت تيار مستمر في المقبس * 12 1 يو اس بي * 6 ، كوم * 1 ، RJ45 ، الشبكة المحلية SIM فتحة بطاقة ، 1 * TF ، لدرح القود * 1 ، فتحة بطاقة RJ11 ، مخرج الخط * 1 ، مدخل الميكروفون * 1 (للعرض الثاني اختياري C منفذ مخصص من النوع)
<b>سعة</b>	
درجة حرارة التشغيل	0 درجة مئوية 5 لـ 0 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	- 2 إلى 60 درجة مئوية
رطوبة العمل	90% ~ 10% لا التكثيف
رطوبة التخزين	90% ~ 10% لا التكثيف
<b>طرد</b>	
وزن	شكه 6.0 كيلو ، إجمالي 7.23 كيلو
حزمة مع رغوة داخل	436*400 * 166 mm
<b>مُكملات</b>	
محول الطاقة الخامس / 5	أ فولت / 50-60 هرتز تيار متعدد DC12 ، nput ، محول الإخراج

سلك الطاقة	قبس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها ومتاح حسب الطلب
آخر	
امثال	علامة A لجنة الاتصالات الفيدرالية فئة CE/LVD/CCC