

سوبر ماركت نقاط البيع في كل واحد لنقاط البيع الكترونيه سجل النقدية/نظام النقاط التجارية

(M/N: نقاط البيع -A15/A15-A)

:

رباعيه كور 2.0 غيغاهرتز عاليهتكوين وحده المعالجة المركزية لنظام ويندوز 1900|انتل سيليرو

المعالج لنظام الروبوت A7--الذراع 8--كور القشرة A83T غيغاهرتز 2.0

(القياسية (الروبوت ROM ذاكره الوصول العشوائي + 8 gb 2

(فرقه القياسية (ويندوز gb ذاكره الوصول العشوائي + 32 gb 2

شاشه تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط

(أو 80 مم (بألوان البصرية Imm الطابعة الحرارية المدمجة 58

(المضمنة ، وتتفاعل القارئ (اختياري MSR

لوحة عرض انيقه

تطبيقات:

خدمات المطاعم: فندق, مطعم, مطعم للوجبات السريعة, القهوة محل للتسوق والمخابز والكعك

متاجر التجزئة: شارع الاعمال , بوتيك , مخزن القسم , مستحضرات التجميل وصالون الحلاقة من الدرجة العالية

الترفيه: ساونا, سبا, نادي ليلي, حديقة الموضوع, كازينو ونقطه المبيعات لتذكرة اليانصيب

تجاري: المحطات الطرفية لأداره المعلومات لمواقف السيارات, الطيران, مترو الانفاق, محطه ورسيف

صورهاظهار:



معلمه:

نموذج	A15-A-نقاط البيع/A15-نقاط البيع
① رئيسي المجلس	رباعيه كور 2.0 غيغاهرتز 1900 انتل سيليرو
② رئيسي المجلس	المعالج A7--الذراع 8--القشرة النواة A83T غيغاهيرتز 0 , 2
OS ①	Windows7 (بيتا)
OS ②	الروبوت 5.1
① ذاكره	2gb ذاكره الوصول العشوائي فرقه 32 جيجابايت
② ذاكره	2gb ذاكره الوصول العشوائي 8 gb
لمس شاشه	لمس متعدد النقاط بالسعة
شاشه حجم	الشاشه الرئيسية 15.6 بوصه, نائب الشاشه 15.6 بوصه
لون	اسود أو ابيض
طابعه	طابعه كبيره للمعدات الحرارية أو الطابعة الحرارية 80 مم مع قطع السيارات 58mm ((اختياري

① منفذ الإدخال/الإخراج J1900	الناقل التسلسلي العام * 4
	RJ45 * 1 منفذ
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (ل نائب الشاشة)
	VGA * 1
	خط الخروج * 1 هيئة التصنيع العسكري في * 1
	db9 منفذ RS232 * 1
② port الإدخال/الإخراج A83T	RJ11 * 1
	TF * 1 فتحة
	RJ45 * 1 منفذ
	HDMI * 1 (لشاشة النائب)
	الناقل التسلسلي العام * 2
	DB9 RS232 * 1 منفذ
	صوت * 1
منفذ الناقل التسلسلي العام	
تشغيل حرارة	0 °C إلى 40 °C
(أخرى وظيفة (الروبوت	GPS ، بلوتوث ، وأي فاي
(اختياري العناصر (Windows)	MSR ، وحده المعالجة المركزية ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتتفاعل 15 13 موازبه ميناء، DB25 ، والجيل الثالث 3 ، شاشة مقاس أخرى ، 3 * DB9 RS232 منفذ
(اختياري العناصر (الروبوت	، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتتفاعل ، قارئ بطاقة ، 3g/4g camera ، شاشة الحجم الأخرى ، MSR
تخزين حرارة	-20 °C إلى 60 °C
بعد المعبئ	سم 46 * 43 * 51
سلطه محول	هرتز/5 ، الإدخال من وضع AC-DC12/50-60 طاقة

صوره اللوحة J1900 

