

مصغرة استلام الحرارة MM دعم واي فاي وطابعة بلوتوث 80

(M / N: OCPP -M085)

مميزات المنتج

1. تصميم نمط العمل ، وأكثر الأزياء
2. الباركود الطابعة 2.D ، D. دعم 1
3. IOS و Android و Linux و Windows بينما يتوافق مع أنظمة
4. بطارية تدوم طويلاً ، مع وظائف توفير الطاقة واستهلاك الطاقة ، ، مع بطارية ليثيوم بوليمر قابلة للشحن 2500mAh لضمان وقت طباعة أطول
5. ، WIFI + بلوتوث + COM + USB بلوتوث أو + COM + USB دعم
6. خاص مؤشر الطاقة المتبقية ، للسيطرة على طاقة الطابعة في أي وقت
7. دعم الصوت والضوء تذكير عند عدم وجود ورقة أو الطباعة غير طبيعية
8. مكافحة سقوط 1.5 متر الطابق الاسمنت

تطبيق:

التخزين والنقل والخدمات اللوجستية والسوبر ماركت والتبغ وقراءة الطاقة الكهرومائية وشؤون الحكومة المتنقلة والشرطة وغيرها من الصناعات pos tal المتنقلة و

المعلومات:

| بند | معامل | |
|--------------------|-----------------------|---|
| المعلمة الطابعة | طريقة الطباعة | الخط الحراري |
| | عرض الطباعة الفعال | 72mm و |
| | الدقة | نقطة / خط 8 / نقاط / مم 203 نقطة في البوصة 576 |
| | بيرتينج السرعة | 90mm / S ضربات |
| | واجهه المستخدم | القياسي ، يدعم أنظمة تشغيل (USB2.0 بروتوكول اتصال) Windows ، Linux ، Android ، IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0 ، Bluetooth3.0 + 4.0 ، دعم Android ، IOS) WIFI (وضع 2.4 جيجا هرتز) ATA ، AP ، ATA + AP) |
| | تباعد الأسطر | [يمكن ضبط تباعد الأسطر بواسطة الأوامر] 3.75mm |
| | رقم الخط | حرف / خط A: 48 الخط الخط ب: 64 حرف / خط بسيطة ، الصينية التقليدية 24 خطوط |
| | حرف | القياسية المبسطة / مكتبة الشخصيات الصينية GB18030 التقليدية |
| | حجم الحرف | نقطة (12 × 24) 1.5 × 3.0mm الخط A ANK حرف مم 9 × 17 نقطة / مبسطة / تقليدية 1.1 × 2.1 الخط B مم 3.0 × 3.0 (24 × 24) نقطة |

| | | |
|-------------------|-----------------------|---|
| حرف الرمز الشريطي | مجموعة الأحرف الموسعة | PC437 / كاتاكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / العبرية / اليونانية / EastEurope / ايران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / / اللاتفية / العربية / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (/ (فيتنام) (التايلاندية)) |
| | الرمز الشريطي | 1D.Bar code □ UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D.Bar code □ QRCODE |
| طباعة الرسومات | طباعة الرسومات | يدعم تحميل الصور النقطية والطباعة |
| وضع توفير الطاقة | توفير الطاقة الذكية | الدعم |
| | طباعة متغيرة السرعة | الدعم |
| | استهلاك | الدعم |
| | السكون | الدعم |
| Dection | المستشعر | نقص كشف الورق |
| مؤشر | عرض السلطة | الدعم |
| | مؤشر الشحن | الدعم |
| | نقص الورق | الدعم |
| | زمارة | عدم وجود ورقة ، وطباعة إنذار غير طبيعي |
| ورقة | اكتب | حراري |
| | عرض | 79.5 ± 0.5mm و |
| | سماكة | ≤0.12mm |
| | قطر الدائرة | ≤40mm |
| | تغذية | □ من السهل □ تغذية صدفي |
| أوامر الطباعة | الأوامر | ESC / POS |
| قوة | اكتب | بطارية ليثيوم بوليمر قابلة للشحن |
| | سعة | مللي أمبير / 7.4 فولت ، يمكن شحنه أكثر من 800 مرة 2500 الطباعة المستدامة 150 متر أو 4 ساعات تحت الاستخدام العادي |
| | شاحن | 9.0V / 2A |
| متبادل | إدخال | 4KB |
| | فلاش NV | 40KB |
| خصائص فيزيائية | وزن | 285G |
| | البعد | 114 * 103 * 50 (MM) |
| بيئة | التشغيل | °C idity 80 ~ 10 □ 45 ~ 5 |
| | تخزين | °C idity □ 90 ~ 10 □ لا □ 50 ~ 10- 10 درجة الحرارة □ الندى |
| الموثوقية | رأس الطباعة الحياة | □ كثافة الطباعة ≥ 12.5 □ 50KM |
| البرمجيات | سائق | Win7، و Win8، لينكس ،، بندوز إكس بي، و ،IOS، الروبوت Win8.1، Win10 |



OCPP-M085







OCPP-M085





OCPP-M085





OCPP-M085





OCPP-M085

