مقياس الباركود للطباعة

(نموذج رقم.: TM-□)

خاصية:

□. تنسيق الملصق يمكن تصميمه بحرية

□. طباعة الملصقات و الطباعة الورقية المستمرة مسموح بها

□. برنامج إدارة قوي ، تحميل أو تنزيل بسرعة عالية

□ pos sible دعم تنسيق مختلف للنسخ الاحتياطي ، ونقل الملفات النصية جعله للعمل مع مقاييس أو برامج أخرى.

□. واجهة ودية لبرنامج إدارة تؤدي إلى عملية منطقية ومعقولة

□. طباعة نماذج المخزون والتقرير يدويًا وتلقائيًا

تخصيص:

سعة التخزين:	2000 كحد أقصى. PLU		
عدد مفاتيح الاختصار:	75 □□□□□□ □□□□□ 100 = 2 × 50) □□□□□□□ PLU □ 25 □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ /)		
تخزين معلومات الإعلان:	يمكن تخزين ماكس 22 قطعة معلومات الإعلان		
النص الحر:	يمكن تخزين 32 قطعة نص حر		
درجة الحرارة:	التخزين -10 ~ + 55 درجة مئوية ؛ تعمل 0 ~ + 40 درجة مئوية		
رطوبة:	≤85٪ RH		
مزود الطاقة:	AC 220V، 50 H110) □V للخيار)		
وضع العرض:	□□□□□□ □□□□□□□ يؤدى□□□□ مشرق		
الأرقام:	الوزن 5 أرقام ، سعر الوحدة 5 أرقام ، إجمالي الأسعار 7 أرقام		
عرض الطباعة:	30mm 60-وMM		
سرعة الطباعة:	75MM / ثانية		
ميناء:	RS232 □إيثرنت		
البعد	381 * 428 * 500MM		
المعلمات			
أقصى وزن	6KG	15KG	30KG
الفترات الزمنية	2G	5G	10G
الاحكام	1/3000	1/3000	1/3000