# مقياس الباركود للطباعة

**(نموذج رقم.: TM-□)**

**خاصية:**

□. تنسيق الملصق يمكن تصميمه بحرية

□. طباعة الملصقات و الطباعة الورقية المستمرة مسموح بها

□. برنامج إدارة قوي ، تحميل أو تنزيل بسرعة عالية

□ pos sible دعم تنسيق مختلف للنسخ الاحتياطي ، ونقل الملفات النصية جعله للعمل مع مقاييس أو برامج أخرى.

□. واجهة ودية لبرنامج إدارة تؤدي إلى عملية منطقية ومعقولة

□. طباعة نماذج المخزون والتقرير يدويًا وتلقائيًا

**تخصيص:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| سعة التخزين: | 2000 كحد أقصى. PLU | | |
| عدد مفاتيح الاختصار: | 75 □□□□□□ □□□□□ 100 = 2 × 50) □□□□□□□ PLU □ 25 □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ /) | | |
| تخزين معلومات الإعلان: | يمكن تخزين ماكس 22 قطعة معلومات الإعلان | | |
| النص الحر: | يمكن تخزين 32 قطعة نص حر | | |
| درجة الحرارة: | التخزين -10 ~ + 55 درجة مئوية ؛ تعمل 0 ~ + 40 درجة مئوية | | |
| رطوبة: | ≤85٪ RH | | |
| مزود الطاقة: | AC 220V، 50 H110) □V للخيار) | | |
| وضع العرض: | □□□□□□ □□□□□□□ يؤدى□□□□ مشرق | | |
| الأرقام: | الوزن 5 أرقام ، سعر الوحدة 5 أرقام ، إجمالي الأسعار 7 أرقام | | |
| عرض الطباعة: | 30mm 60-وMM | | |
| سرعة الطباعة: | 75MM / ثانية | | |
| ميناء: | RS232 □إيثرنت | | |
| البعد | 381 * 428 * 500MM | | |
| **المعلمات** | | | |
| أقصى وزن | 6KG | 15KG | 30KG |
| الفترات الزمنية | 2G | 5G | 10G |
| الاحكام | 1/3000 | 1/3000 | 1/3000 |