

TM1204 12.1 英寸 LED 背光 POS 显示屏

特性:

- 采用 LED 背光，节能环保，使用寿命长
- 超薄设计，节省空间
- 支持多种接口，如 AV、LED、AV、LED 等
- 亮度高，色彩还原度高
- 支持多种分辨率，如 XGA 800 * 600 等
- 支持多种尺寸，如 12.1 英寸等
- 支持多种接口，如 RGB、AV、TV 等
- 支持多种接口，如 AC、240V、50、60、3.5 等
- 支持多种接口，如 10、4、518054 等
- 支持多种接口，如 www.ocominc.com、www.possolution.com.cn 等
- 支持多种接口，如 sales14@ocominc.com 等
- 支持多种接口，如 sales14@ocominc.com 等
- 支持多种接口，如 MSN: ocomsales14@hotmail.com 等
- 支持多种接口，如 Whatsapp: 86.18948789890 等
- 支持多种接口，如 Wechat: 18948789890 (ocomsales14) 等
- 支持多种接口，如 86.18948789890 等
- 支持多种接口，如 1467261417 等
- 支持多种接口，如 Tel: 0086.755.86053207-814 等

规格:

- 尺寸: 12.1 英寸
- 分辨率: 600 * 800
- 亮度: 400 cd / M2
- 响应时间: 16 ms
- 可视角度: 16.7°
- 功耗: 61 ~ 30 W
- 刷新率: 50 ~ 75 Hz
- 接口: XGA 800 * 600
- Pixel pitch: 0.1025 (H) * 0.3075 (V) mm
- 接口: 60 + ~ ° 50- (L / R) 接口 65+ ~ 接口 65- 接口 ° (L / R)
- 接口: 246.0 接口 接口 x184.5 接口
- 接口: 接口 RGB (AV / TV)
- 接口: 接口 Parallel RGB ((接口 接口 / 接口 接口)
- 接口: 接口 AC 接口 100 接口 240V 接口 50 接口 60 3.5 接口 A 接口 接口 接口 接口
- 接口: 20 ≥ 接口 接口 W (5 接口 接口 W)
- 接口: 接口 接口 接口 5 接口 接口

备注:

- 接口: 接口
- 接口: OCOM 接口
- 接口: 接口 接口 接口 接口 接口 接口 接口 接口 10 接口 接口 / 4 : 接口
- 接口: 接口 518054 接口
- 接口: 接口 www.ocominc.com 接口 www.possolution.com.cn 接口
- 接口: 接口 sales14@ocominc.com 接口
- 接口: sales14@ocominc.com
- 接口: MSN: ocomsales14@hotmail.com 接口
- 接口: Whatsapp: 86.18948789890 接口
- 接口: Wechat: 18948789890 (ocomsales14) 接口
- 接口: 接口 86.18948789890 : 接口
- 接口: 接口 1467261417 : 接口
- 接口: Tel: 0086.755.86053207-814 接口

868-0086.755.86053207 :□□□□□.