# شاشة اللمس رخيصة شعبية 15 بوصة TM1502

(نموذج رقم: TM1502)

## الميزات:

شاشة تعمل باللمس، شاشة تعمل باللمس، شاشة تعمل باللمس رخيصة

عالية الدقة: دعم 1024 * 768\/1280 * 1024؛

بالصف؛ LCD لوحة

لوحة اللمس 5\/4 للخيار بالماء؛

العمر: 50 مليون اتصال؛

شاشة تعمل باللمس، شاشة تعمل باللمس، شاشة تعمل باللمس رخيصة

## مواصفات:

شاشة تعمل باللمس، شاشة تعمل باللمس، شاشة تعمل باللمس رخيصة

| | |
|---|---|
| حجم شاشة LCD | 15 بوصة |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 4:3 |
| قرار | 1024 × 768 |
| Pitch(mm) بكسل | 0.297 |
| Area(mm) النشطة | 304.1 × 228.1 |
| عدد الألوان | 16.2 M |
| نسبة التباين | 700\/1 |
| سطوع | 250 قرص\/m² |
| زاوية العرض | 150\/135 |
| وقت الاستجابة | 8 مللي ثانية |
| حجم لوحة اللمس | 15-4 أسلاك |
| البعد الخارجي | 247 مم × 322 مم |
| مساحة العرض | 235 مم × 310 مم |
| منطقة نشطة | 228 مم × 304 مم |

| | |
|---|---|
| صلابة السطح | ح 3 |
| الوضوح البصري | 80% |
| درجة حرارة التشغيل | ج 10 ~ 60- |
| اختبار التحمل الضربات | 10 علىmillions |
| الجهد التشغيل | DC5V |
| المقاومة | 200Ω ~ 900Ω |
| الخطي | في المائة 1.50 |
| سطح غطاء | طلاء مقاوم التوهج، وهج طلاء |
| سماكة الفيلم | مم، 0.188 مم 0.175 |
| سمك الزجاج | مم، 1.1 ملم، 1.8 مم 0.7 |
| عملية الضغط | غ 150 ~ 20 |
| درجة حرارة التخزين | -30℃ ~ 80 ℃ |
| التشغيل الحالية | 5mA ~ 25mA |
| الرطوبة | < 95% |
| مقاومة العزل | 20MΩ @ DC25V |
| يمكن إغلاقها بشرط ضد | الغبار، والمياه، والنفط، ثابت |