2 ساحة الطاولةD الباركود قارئ
(نموذج رقم: OCBS-2103)

مواصفات المنتج:

التركيز على symbologies 1D / 2D على شاشة الهاتف المحمول.

مصممة بشكل جيد على مصدر للضوء لتلبية جميع أنواع عالية مشرق

انخفاض قرار المحمول LED / LCD الشاشة الباركود المسح الضوئي.

مواصفات المنتج:

خصائص الأداء		
المعالجات الدقيقة		IOTC 0370 CHIP
قرار		640 × 480 CMOS
السطح البيني		RS-232 (9.6 ~ 115.2Kbps)، USB 1.1 (HID-KBW، HID-POS)
Symbologies	2D	PDF417، مصفوفة البيانات، رمز الاستجابة السريعة
	1D	EAN-13، EAN-8، UPC-A، UPC-E، ISSN، ISBN، (تشمل 128 القانون شريط كودا، FNC1 FNC2 FNC3)، 93 قانون، ITF-6، ITF-14، 2 ماتري 5، ستاندرد 2 من 5، الصناعية 2 من 5، معشق 2 من 5، فرعية ASCII قانون 39 (تضمين قانون 39، RSS-14، المحدودة-RSS، توسيع-RSS) البيانات GS1 من 5، شريط 11 قانون ،(كامل، MSI-Plessey
دقة		≥ 10 مل
مصدر ضوء		LED الأبيض
نموذج المسح الضوئي		بمعنى المسح الضوئي، والمسح المستمر
دقة		10 مل
طباعة التباين الإشارة		≥ 30٪
ملاك رفعت		قطري: 68 °، الأفقي: 42 درجة، عمودي: 54 °
إضاءة		0 ~ 100،000 LUX
استهلاك الطاقة		1 W
الجهد الكهربى		DC 5V، 0.5A، AC 100 ~ 240V، 50 ~ 60HZ
نتيجة ردود الفعل		الجرس، وعلى ضوء المؤشر
بعد		127.3mm (L) X 111.5mm (W) X 94mm (H)
الوزن		300 غرام
بيئة		
العمل درجة الحرارة		-10 ℃ إلى + 50 ℃
درجة حرارة التخزين		-20 ℃ إلى + 60 ℃
رطوبة		5٪ - 95٪ (دون تكاثف)
البرمجة البرمجيات		uTools لايت، مجموعة السريع، ودليل البرمجة
شهادة		CE EMC الفئة ب، Part15 الفئة ب لجنة الاتصالات الفدرالية