الصانع OCBP-003 النقل الحراري والمباشرة طابعة تسمية الحرارية
(نموذج رقم: OCBP-003)

الميزات:

النقل الحراري والمباشرة طابعة الباركود الحرارية تسمية OCBP-003

طريقتين الطباعة المتاحة: النقل الحراري مع الشريط والحراري المباشر.

التسمية موقف السيارات الورق.

تسميات تقشر، ويفصل تلقائيا؛

متوافق مع الكثير من البرمجيات التسمية.

BMP، PCX الصور تحميل مخزن.

بالتوازي مع ذلك، USB، المسلسل والطاقة منفذ متوفر.

دعم PDF417، QR CODE، DOTMATRIX.

دعوى لفات الورق الحراري أو التسميات ذاتية اللصق.

المواصفات:

الطابعة طراز	OCBP-003
قرار	300 DPI (8 مم / نقطة)
طريقة الطباعة	مباشر الحراري / النقل الحراري
وحدة المعالجة المركزية	32 BIT
الاستشعار	النوع: الفجوة تسمية الكشف: التسمية الاستشعار عن طول السيارات أو إعداد برنامج القيادة
سرعة الطباعة	2 ~ 5INCH / ثانية
ماكس الطباعة طول	1651 ملم
ماكس العرض الطباعة	81mm (3.18 ")
وسائل اعلام	127 ورقة لفة القطر الخارجي: الحد الأقصى لقطرMM ورقة لفة المحور: 26 ملم 20 :ورقة عرضMM (0.78 ") ~ 90 ضرباتmm (3.54") 0.06 :ورقة سمكmm 0.254 ~ (2.36 مليون)وmm (10 (مليون نوع وسائل الإعلام: الفجوة التسمية، مستمر، مطوية
وشاح	أنواع: رول إلى الخارج 67 :القطر الخارجيMM ((ماكس 300 طولM العرض: 30 مم ~ 90 ملم 25.4 :الأساسية داخل القطرMM (1inch) المواد: المتداول الخارج
السطح البيني	المسلسل + USB + المنفذ المتوازي
ضبط الإرسال	9600 بالباود، XON / XOFF، RTS / CTS
لوحة التحكم	الصمام * 2: جاهز، الحالة وظيفة مفتاح * 1: تغذية
قوة	AC 18V، 4000MA
بيئة	درجة حرارة التشغيل: 5 ~ 45 درجة مئوية الرطوبة 25-85٪ ٪درجة حرارة التخزين: -10 ~ 50 درجة مئوية الرطوبة 10 ~ 90
البعد المادي	186 :الحجم (W) × 180 (H) × 290 (D) 2.4 :الوزنKG (صافي)