

15 吋 TFT LCD 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器

(M / N: POS-8618)

規格:

1037 吋顯示器 顯示器 U 1.8 吋顯示器GHZ 顯示器

顯示器 顯示器 SSD 32GB (顯示器) 顯示器 SSD 64GB 顯示器HDD320G 顯示器

顯示器 顯示器 顯示器 (顯示器) 顯示器 顯示器 顯示器 5 顯示器

顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器

1 顯示器 顯示器 顯示器 / 顯示器

規格:

顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 :顯示器

顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 :顯示器

顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 :顯示器

顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 顯示器 :顯示器

規格:

✘	✘
✘	✘

規格:

顯示器	POS8618
顯示器 顯示器	顯示器 顯示器
顯示器 顯示器	VFD220E
顯示器 顯示器	顯示器 顯示器 顯示器
顯示器 顯示器 顯示器	1037 顯示器 顯示器U 1.8 顯示器GHZ 顯示器
顯示器	顯示器 NM70
顯示器 顯示器	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (顯示器)
顯示器 顯示器	SSD 32GB (顯示器)
顯示器 LCD 顯示器	15 吋 TFT LCD
顯示器	350cd / 2

Resolution	1024 * 768 (Max Resolution)
Ports	5 USB ports (2 front, 3 rear)
Dimensions	140 : Depth * 150 : Height
Connectivity / I/O Ports	1 * 12 Pin PS/2 * 1
	PS2KB / MS * 1
	1 * DB9 DB9 Port
	1 * DB25 Parallel Port
	VGA (15PIN D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	1 * MIC IN
	MIC IN * 1
Operating Temperature	0 °C 40 °C
Storage Temperature	-20 °C 60 °C
Compliance	CE / FCC / CCC
Dimensions	410 * 310 * 410MM / 7.6 L
Weight	WEPOS (Weight)
Power	110-240V / 50-60HZ DC12 / 5A