USB 20x2 VFD pos **نموذج)** عرض العملاء **: VFD220A)**

مواصفات:

الاتصالات	
واجهة:	المنفذ التسلسلي (RS-232)
معدل البود:	9600bps
سطوع:	2000cd
بت من البيانات:	8 إلىbit
توقف قليلا:	1bit
مصافحة إشارة:	لا
كهربائي:	بواسطة قوة DC12 4 (واجهة الكمبيوتر المضيف PSكبيرة)
عرض:	برايت الأخضر والأزرق VFD عرض الفلورية
شخصيات العرض:	2 نقاط 7 × 5 حرفا، 40 حرفا / خط، 20 × خط
منطقة العرض:	160MM (23.8 × (عرضmm (H)
حجم الحرف:	11MM 7 خ عالية MMواسعة
MTBF:	25000 ساعات
الأبعاد	
أبعاد لوحة:	80 (H) × 225 (W) X37 (D) مم
أبعاد الدعم:	480 :دعم طويلmm ((تحتوي قاعدة 225 :الدعم قصيرmm ((تحتوي قاعدة 185 :أبعاد قاعدة (L) X95 (W) X25 (H) ملم
نصب زاوية الخطوة:	45 درجة مئوية، يمكن أن توفر راحة، وضبط زاوية بصرية
وزن:	1.2KG (إجمالي)
بيئة	
درجة الحرارة التشغيلية:	-20 ~ 70 A18
تخزين درجة الحرارة.	-40 ~ 80 A19
الرطوبة التشغيل:	10 ~ 85٪
تخزين الرطوبة:	10 ~ 90٪
مجموعة الأوامر	
اعتماد المعايير الدولية القيادة العامة ESC / POS، يمكن لها استخدامها في DOS، لا تحتاج إلى أي سائق، أو بيئة نظام ويندوز فقط وفقا لترتيب تسلسلي الشكل المحددة لإرسال البيانات يمكن عرض المحتوى.	
مع وظيفة فتح درج النقود جميع الاتجاه قابل للتعديل.	

تفاصيل المنتج:

الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟من فضلك انقر هنا ormationهل تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج.

مواصفة

سائق