

الطابعة تسمية الباركود USB

(نموذج: OCBP-005)

المواصفات:

طابعة نموذج	OCBP-005
قرار	203 DPI (8 مم / نقطة)
طريقة الطباعة	الحراري المباشر
رئيس استشعار درجة الحرارة	مكثف الحرارة
موقف رئيس مجلس	التبديل الجزئي
كشف الورق	أجهزة الاستشعار الكهروضوئية
سرعة الطباعة	127 50.8 (ثانية / دقيقة / ملم / ثانية (ماكس)؛)
عرض الطباعة	16 ملم الى 82 ملم
وسائل الإعلام	نوع وسائل الاعلام: لفة، والملصقات، والعلامات أضعاف، وهلم جرا. وسائل الإعلام القطر: القطر الداخلي: 25 مم؛ القطر: 80 ملم
الخط الداخلي	؛ يشيع استخدامها في الخطوط بايت واحد8 FONT محرف 0
تكبير & أمبير. دوار	أضعاف التضخيم في اتجاهات متعددة؛ 0 درجة، 90 درجة، 180 درجة، 270 1-10 درجة، 360 درجة دوران
قبالة نوع الورق	المسيل للدموع & أمبير؛ تقشير
بطاقات الذاكرة	2MB FLASH ROM, 2MB من DRAM
صورة	FLASH, DRAM يمكن تحميلها في BMP وملفات الصور, PCX أحادية
الباركود	CODE128, EAN128, ITF, CODE39, Code93, EAN13, EAN13 +2, +5 EAN13, EAN8, EAN8 +2, EAN8 +5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA +2, UPCA +5, UPC-E, UPCE +2, UPCE +5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
السطح البيني	+ USB + LAN RS232 أو USB
قوة	24 لإدخال: VDC, 2.5A
بيئة	درجة حرارة التشغيل: 5 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية الرطوبة التشغيل: 20% ~ 80% دون تكاثف، الهواء الحر ؛ = 93% (40 °C)، دون تكاثف، الهواء الحر & تخزين الرطوبة: العلامة
حجم	الحجم: D220mm * H148mm * W150mm

تفاصيل المنتج:



الوثائق ذات الصلة:

هل تريد أن تعرف المزيد من المعلومات التي؟ من فضلك انقر هنا

[مواصفة](#)