

ليزر ماسح الباركود مع حامل USB (الموديل: OCBS -LA11)

مواصفات:

خصائص الأداء	
مصدر ضوء:	(ليزر مرئي (650-670 ن م
الغ:	مسح بالثانية 200
قراءة المسافة:	2.5 ~ 600mm (100% UPC / EAN)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
القرار:	0.10mm (4mil) في PCS 0.9
الحد الأدنى لطباعة التباين:	(فرق عاكس دنيا (650 نيوتن متر ، 30%
نسبة الخطأ:	1/3000000
قدرة فك التشفير:	الكود 39 ، كود 39 كامل ، UCC / EAN128 ، مع الإضافات UPC / EAN ، ASCII ، كود 39 trioptic ، كود 128 كامل ، كود 128 ، ASCII ، كود 39 ، كود 93 ... الصينية 2 من 5 ، RSS خلاصات ، ATA ، رمز 11 ، MSI ، منفصل 2 من 5 ، كود 93
الخصائص البدنية	
واجهات المدعومة:	PS2 ، RS232 ، USB
الجهد الكهربائي:	DC 5V + +/- 5%
تيار:	مللي أمبير 100
التيار الخمول:	& lt40 ؛ mA
مصدر الطاقة:	(RS232) طاقة المضيف أو مصدر طاقة خارجي
زاوية المسح:	الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة
الأبعاد:	L165mm X W63mm X H87mm
وزن:	(جرام (بدون حامل 129
يفهم:	اختياري
اللون:	رمادي وأسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 °C ~ 40 °C
درجة حرارة التخزين:	-40 °C ~ 60 °C
رطوبة:	الرطوبة النسبية ، دون تكاثف 5 ~ 95 %
التفريغ الكهربائي:	من تفريغ الاتصال KV و +/- 8KV تأكد من تفريغ الهواء +/- 15
إسقاط المواصفات:	تتحمل عدة قطرات 1.5 متر إلى الخرسانة
أمنة:	
EMI / RFI:	FCC Class A و CE
سلامة الليزر:	فئة 2 الليزر المنتج CDRH

تفاصيل المنتج:



OCBS-LA11









OCBS-LA11





الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ رجااء انقر هنا لمعرفة المزيد من المنتجات

[تخصيص](#)

[دليل المستخدم](#)