

وفريدة من نوعها عالية السرعة نقاط البيع الطابعة الحرارية مع 80mm قطع السيارات

(نموذج: OCPP-88A)

مميزات:

1. مطهر فريد من نوعه مع العفن موثوق بها؛
2. الطابعة عالية السرعة بسرعات تصل إلى 300 ملم / ثانية؛
3. القاطع التلقائي الاختياري.
4. الخط وخيارات الاتصالات اللاسلكية
5. توفير مجموعة متنوعة من واجهات USB، USB + LAN، USB + مسلسل + LAN، USB + وواي فاي.
6. مسموعة دعم تطبيق إنذار.
7. دعم أنواع مختلفة من الأبعاد واحد واثنين من الأبعاد طباعة الرمز الشريطي.
8. يدعم مجموعة متنوعة من اللغات العالمية.
9. SDK للروبوت يتيح.
10. يعتمد عليه رأس الطابعة ومائة كيلومتر.
11. متوافق EP SON ESC.

المعلومات:

طرق الطباعة	الطابعة خط الحرارية
الحروف المطبوعة	الخط؛ 576dots / 512 (الافتراضي)، 24x الشخصيات: المبسطة نقطة الصينية من 24 ANK والحرف.
الخط	ملم. 24 * 12 dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم (H العرض) * 2.1 (2.1 * 1.1 dots، 1.1 * 9 * 17 ملم (H العرض) * 3.0 (W) * 3.0 (H) المبسطة / التقليدية: 24 * 24
أنواع الباركود	رمز، UPCA / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128، الاستجابة السريعة
سرعة الطباعة	واجهة ثانية المزدوج واجهة ثلاثية / ملم / ثانية كما واجهة واحدة، ل 250 300
السطح البيني	USB، USB + مسلسل + LAN، USB + LAN، USB + مسلسل + LAN، USB، لاسلكية + USB، بلوتوث + USB + LAN
أمر الطباعة	القيادة EPSON ESC / POS متوافق مع
سائق	لينكس، / win8.1 / فوز / فوز 7 8 / WIN2003 في / VISTA / WIN2000 وبن XP نافذة / Win9x في الأنظمة الأساسية، التوافق مع الروبوت SDK يوفر، ESPON و
عرض الطباعة	(مم (طباعة عرض 72 ± 0.5 79.5
قطر ورقة	ملم 83
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
سكين	(القاطع التلقائي اختياري)
طباعة الموثوقية	مائة كيلومتر
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	درجة مئوية 0-45
في المقابل الرطوبة	10-80%
الأبعاد	190 * 145 * 145 (مم)
وزن	كجم 1.60

	P / N	وصف
طلب معلومات	OCP-88A-U	تدعم القاطع التلقائي USB منافذ
	OCP-88A-UR	مسلسل الموائى، ودعم القاطع التلقائي + USB
	OCP-88A-UL	الموائى دعم صناعة السيارات في القاطع LAN + USB
	OCP-88A-URL	الموائى، القاطع التلقائي LAN + مسلسل + USB
	OCP-88A-W	القاطع التلقائي، USB لاسلكية + منفذ
	OCP-88A-BUL	ودعم القاطع التلقائي، USB + LAN + بلوتوث
	OCP-88A-U0	لا القاطع التلقائي، USB منفذ
	OCP-88A-UR0	المسلسل، لا القاطع التلقائي + USB
	OCP-88A-UL0	لا القاطع التلقائي، LAN منفذ + USB
	OCP-88A-URL0	دون القاطع التلقائي، LAN مسلسل + منفذ + USB
	OCP-88A-W0	لا القاطع التلقائي، USB لاسلكية + منفذ
	OCP-88A-BUL0	لا القاطع التلقائي، USB + LAN + بلوتوث

