وفريدة من نوعها عالية السرعة نقاط البيع الطابعة الحرارية مع 80mm قطع السيارات

(نموذج: OCPP-88A)

ميزات:

1. مظهر فريد من نوعه مع العفن موثوق بها؛
2. الطباعة عالية السرعة بسرعات تصل إلى 300 ملم / ثانية؛
3. القاطع التلقائي الاختياري.
4. الخط وخيارات الاتصالات اللاسلكية
5. توفير مجموعة متنوعة من واجهات: USB، USB + المسلسل، USB + LAN، USB + مسلسل + LAN. وواي فاي + USB، بلوتوث + USB + LAN
6. مسموعة دعم تطبيق إنذار. متاح للمطبخ
7. دعم أنواع مختلفة من الأبعاد واحد واثنين من الأبعاد طباعة الرمز الشريطي.
8. يدعم مجموعة متنوعة من اللغات العالمية.
9. SDK لالروبوت يتيح.
10. يعتمد عليه رأس الطباعة ومائة كيلومتر.
11. متوافق EP SON ESC نقاط البيع / الأمر.

المعلمات:

طرق الطباعة	الطباعة خط الحرارية
الحروف المطبوعة	الخط؛ / dotsخط (الافتراضي)، 512 / 576dots دعم الخط، ودعم تايوان وهونج كونج، التقليدي (الخط المعقد)، 18030 ،x24الشخصيات: المبسطة نقطة الصينية من 24 والحرف ANK.
الخط	ج: 12 * 24 dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم. باء: 9 * 17 dots، 1.1 (2.1 * (العرض) (H) ملم المبسطة / التقليدية: 24 * 24 dots، 3.0 (W) * 3.0 (H) ملم
أنواع الباركود	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128، رمز الاستجابة السريعة
سرعة الطباعة	واجهة ثانية المزدوج واجهة ثلاثية / MMملم / ثانية كما واجهة واحدة، ل300 250
السطح البيني	USB، USB + المسلسل، USB + LAN، USB + المسلسل + LAN لاسلكية + USB، بلوتوث + USB + LAN
أمر الطباعة	القيادة EPSON ESC / POS متوافق مع
سائق	لينكس، / win8.1 / فوز / فوز 7 8 / WIN2003 في / WIN2000 / VISTA وين / XP نافذة / Win9x في الأنظمة الأساسية وESPON، يوفر SDK التوافق مع الروبوت.
عرض الطباعة	79.5 ± 0.5 72 (طباعة عرض مم)
قطر ورقة	83 ملم
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
سكين	(القاطع التلقائي (اختياري
طباعة الموثوقية	مائة كيلومتر
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	0-45 درجة مئوية
في المقابل الرطوبة	10-80٪
الأبعاد	190 * 145 * 145 (مم)
وزن	1.60 كجم

	P / N	وصف
	OCPP-88A-U	تدعم القاطع التلقائي USB منافذ
	OCPP-88A-UR	مسلسل الموانئ، ودعم القاطع التلقائي + USB
	OCPP-88A-UL	الموانئ دعم صناعة السيارات في القاطع USB + LAN
	OCPP-88A-URL	الموانئ، القاطع التلقائي LAN + مسلسل + USB
	OCPP-88A-W	القاطع التلقائي، USB لاسلكية + منفذ
طلب معلومات	OCPP-88A-BUL	ودعم القاطع التلقائي، USB + LAN + بلوتوث
	OCPP-88A-U0	لا القاطع التلقائي، USB منفذ
	OCPP-88A-UR0	المسلسل، لا القاطع التلقائي + USB
	OCPP-88A-UL0	لا القاطع التلقائي، LAN منفذ + USB
	OCPP-88A-URL0	دون القاطع التلقائي، LAN مسلسل + منفذ + USB
	OCPP-88A-W0	لا القاطع التلقائي، USB لاسلكية + منفذ
	OCPP-88A-BUL0	لا القاطع التلقائي، USB + LAN + بلوتوث