# برايت الأزرق والأخضر الفلورسنت العرض العملاء VFD POS
# (نموذج: VFD220A)

## الميزات:

برمجة سهلة باستخدام أوامر تسلسل الهروب.
مجموعات القيادة؛ DSP800إبسون و Aedex، مضاهاة
عرض يمكن قطب والميل إلى مجموعة واسعة من زوايا.
ارتفاع عرض قابل للتعديل؛
قد يكون مصدرها السلطة من النظام، مع عدة قوس وكابل الموردة في تكوين نموذجي.
محولات AC في تشكيلات مختلفة لجميع الفولتية AC.

## مواصفات:

| | |
|---|---|
| اتصالات | |
| واجهة: | المنفذ التسلسلي (RS-232) |
| معدل سرعة نقل البيانات: | 9600BPS |
| سطوع: | 2000cd |
| بت من البيانات: | 8 منbit |
| وقف بت: | 1bit |
| مصافحة إشارة: | لا |
| الكهرباء: | من قبل السلطة للDC12 4 (واجهة الكمبيوتر المضيف (كبيرة PS) |
| عرض: | برايت الأخضر والأزرق VFD عرض الفلورية |
| أحرف العرض: | 2 نقاط 7 × 5، 40 حرفا / خط × 20 حرفا خط |
| منطقة العرض: | 160MM (W) 23.8 العاشرmm (H) |
| حجم الحرف: | 11MM 7 خ عاليةMM واسعة |
| MTBF: | 25،000 ساعات |
| أبعاد | |
| أبعاد لوحة: | 80 (H) × 225 (W) X37 (D) مم |
| أبعاد الدعم: | 480 :دعم طويلmm ((تحتوي على قاعدة<br>225 :دعم قصيرmm ((تحتوي على قاعدة<br>185 :أبعاد قاعدة (L) X95 (W) X25 (H) ملم |
| نصب الخطوة زاوية: | 45 درجة، ويمكن توفير مريحة، وضبط زاوية بصرية |
| الوزن: | 1.2KG (إجمالي) |
| بيئة | |
| درجة الحرارة التشغيلية: | -20 ~ 70 A18 |
| درجة الحرارة التخزين؛ | -40 ~ 80 A19 |
| الرطوبة التشغيل: | 10 ~ 85٪ |
| تخزين الرطوبة: | 10 ~ 90٪ |
| مجموعة الأوامر | |
| بيئة النظام، لا تحتاج إلى أي Windows أو DOS يمكن لها استخدامها في ESC / POS، اعتماد المعايير الدولية القيادة العامة سائق، فقط وفقا لترتيب تسلسلي شكل مجموعة لإرسال البيانات يمكن أن تظهر المحتوى. | |
| مع وظيفة فتح درج النقود جميع الاتجاه قابل للتعديل. | |

## تفاصيل المنتج:

## الوثائق ذات الصلة:

**الوقود النووي؟من فضلك انقر هنا ormationهل تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج.**

**مواصفة**

**سائق**