

## 20X2 VFD

(VFD220A: VFD)

الخصائص:

VFD. خطوط مزدوجة 20 \* 2 أحرف عرض

. دعم 13 دولة لغات

. ارتفاع القطب قابل للتعديل

. 360 درجة دوران آتج

الميزات:

. شاشة فلورية ساطعة عالية الدقة للحصول على رؤية فائقة عبر زاوية عرض واسعة

. متوفر بأحرف بارتفاع 9 مم

. 40 حرفًا في 20 عمودًا بنسق خطين

. تسمح ثلاثة عشر مجموعة من الأحرف الدولية ، بالإضافة إلى مجموعة واحدة من الأحرف المعروفة من قبل المستخدم بالمرونة الكاملة في خطوط العرض

. برمجة سهلة باستخدام أوامر تسلسل الهروب

. Aedex و Epson و DSP800 مضاهاة مجموعات الأوامر

. يمكن أن يؤدي العرض إلى الدوران والإمالة إلى نطاق واسع من الزوايا

. ارتفاع عرض قابل للتعديل

. يمكن الحصول على الطاقة من النظام ، مع توفير الكبل ومجموعة الكبل في التكوين النموذجي

. AC. محولات التيار المتردد في تكوينات مختلفة لجميع الفولتية

الاتصالات	
جهة تعامل:	USB (Virtual COM) USB (RS-232C) منفذ تسلسلي
معدل الباود:	9600bps
السطوع:	2000cd
بت البيانات:	8bit
توقف قليلا:	1bit

إشارة المصافحة:	لا
الكهرباء:	(كبيرة ps واجهة 4) DC12 عن طريق قوة الكمبيوتر المضيف
عرض:	مشرق الفلورسنت الأزرق والأخضر VFD
حروف العرض:	خط 20 حرف / سطر ، 40 حرفًا ، 5 × 7 نقاط
منطقة display:	160 (H) × 23.8 (W)
حجم الحرف:	ارتفاع 11 مم × عرض 7 ملم
MTBF:	ساعة 25,000
<b>الأبعاد</b>	
أبعاد لوحة:	مم (D) x37 (عرض) × 225 (H) × 80
أبعاد الدعم:	تحتوي على قاعدة)) mm دعم طويل: 480 تحتوي على قاعدة)) mm دعم قصير: 225 185 (H) × 25 (w) × 95 (L) أبعاد القاعدة:
زحزحة زاوية التحرك:	درجة ، يمكن أن توفر الراحة ، وضبط زاوية الرؤية 45
وزن:	(الإجمالي) 1.2 كجم
<b>بيئة</b>	
درجة الحرارة التشغيل:	-20 ~ 70 A18
الدفع في الأفق؛	-40 ~ 80 A19
رطوبة العملية:	10 ~ 85%
رطوبة التخزين:	10 ~ 90%
<b>مجموعة الأوامر</b>	
يمكن استخدامه في دوس أو بيئة نظام ويندوز ، لا تحتاج إلى أي ، ESC / POS اعتماد القيادة العامة القياسية الدولية سائق ، فقط وفقا لتشكيل ترتيب تسلسلية لإرسال البيانات يمكن أن تظهر المحتوى مع وظيفة فتح درج النقود كل اتجاه قابل للتعديل.	