

**VFD220A** 2 \* 20 **USB** \* 2 **vfd**  
(**VFD220A**)

**概要:**

2 \* 20 **VFD**.  
13 .  
.  
360 .

**仕様:**

.  
9 .  
40 20 .  
 .  
 .  
 .  
 Aedex Epson DSP800.  
 .  
 .  
 .  
 .  
 AC.

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>接続仕様</b>                      |   |
| 接続方式:                            | RS-232C (RS-232C) / USB (Virtual COM)                               |
| 通信速度:                            | 9600bps   |
| 通信距離:                            | 2000cd  |
| データ長:                            | 8bit  |
| パリティ:                            | 1bit  |
| ストップビット:                         | 1   |
| 電源:                              | DC12 (4 pins)   |
| 表示:                              | VFD   |
| 表示サイズ:                           | 7 x 5 40 / 20 2   |
| display:                         | 160 23.8 x (H)  |
| 表示色:                             | 7 x 11  |
| MTBF:                            | 25000   |
| <b>外形寸法</b>                      |   |
| 外形寸法:                            | 80 (H) x 225 (W) x 37 (D) mm  |
| 表示寸法:                            | 480 : mm ((H)<br>225 : mm ((H)<br>185 : mm (L) x 95 (w) x 25 (H) mm |
| 表示距離:                            | 45 mm   |
| 表示:                              | 1.2 mm  |
| <b>動作環境</b>                      |   |
| 動作温度:                            | -20 ~ 70 A18  |
| 保存温度:                            | -40 ~ 80 A19  |
| 湿度:                              | 10 ~ 85%  |
| 湿度:                              | 10 ~ 90%  |
| <b>互換性</b>                       |   |
| ESC / POS / DOS / Windows .<br>. |   |



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



