اللاسلكية ماسح الباركود الليزر 1D

(نموذج رقم: OCBS -W013)

تخصيص:

المعلمات المادية	
مواد	ABS + PVC + PC
بحجم	L * W * H: 162mm * 68mm * 93mm
وزن	169g ± 5g (بدون سلك)
مزود الطاقة	5V ± 5 ٪ ، المدمج في 3.7 فولت 1500 مللي أمبير بطارية ليثيوم أيون
عمر زر	> 100000
معايير الأداء	
واجهه المستخدم	G؛ نقل لاسلكي USB 2.4 كابل
النظام المدعوم	Linux ، Android ، Windows XP ، 7،8،10 ، MAC
مصدر ضوء	650 الصمام الثنائي ليزر مرئي ، الطول الموجي nm
المعالج	MCU 32 بت
ذاكرة	64 14 3500 (حوالي كيلو بايت bit 1 الباركود ID) (يمكن تخصيص سعة الذاكرة)
سرعة المسح الضوئي	200 بمسح / ثانية
الدقة	4mil
معدل الخطأ بت	1/5000000
وضع القراءة	الليزر
الوضع الفوري	صفارة ، ضوء المؤشر (LED)
طباعة التباين	35٪
وقت الشحن	6-7 ساعات
وقت العمل	حوالي 24 ساعة
مسح المسافة	10MM-600MM
مسح انجيل	Roll35 °؛ Pitch65 °؛ Yew65 °
مسح العمق	5 39 كودmil: 3cm - 8cm 10 39 كودmil: 4cm - 45cm
معلمات البيئة	
درجة IP	IP52
درجة الحرارة التشغيل.	من 0 إلى 50 درجة مئوية / 32 إلى 122 درجة فهرنهايت
الدفع في الأفق.	من 0 إلى 50 درجة مئوية / 32 إلى 122 درجة فهرنهايت
رطوبة العملية	20 ٪ (بدون تكاثف إلى 85 ٪)
الرطوبة التخزين	20 ٪ (بدون تكاثف إلى 85 ٪)

Aocom®
At your side
OCBS-W013
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®

At your side

OCBS-W013

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBS-W013

ISO FC CE RoHS