قارئ بطاقة RFID والكاتب

نموذج رقم	R10 أمبير؛ & W10	R20 أمبير؛ & W20
تكرر	13.56MHZ	13.56MHZ
بروتوكول	ISO 14443 TYPE A، ISO15693	ISO 14443 TYPE A، ISO15693
بطاقات معتمدة	Mifare_One (S50 & amp؛ S70) / UltraLight / Mifare_ProX. AT88RF020 / 176 ريال / SRIX4K Tag_it2k HF-1 / I.CODE SLI / SRF55V10P	Mifare_One (S50 & amp؛ S70) / UltraLight / Mifare_ProX؛ AT88RF020 / SR176 / SRIX4K Tag_it2k HF-1 / I.CODE SLI / SRF55V10P
الوقت المعتاد للقراءة واكتب البطاقات	MS؛ lt100 & العلامة	MS؛ lt100 & العلامة
أقصى فعالية مسافه: بعد	5 -8 سم	5 -8 سم
مزود الطاقة	DC 5V	DC 5V
واجهة الاتصالات	USB أو RS232	USB أو RS232
درجة حرارة التشغيل	-10 درجة 70 ~ درجة	-10 درجة 70 ~ درجة
درجة حرارة التخزين	-20 درجة 80+ ~ درجة	-20 درجة 80+ ~ درجة
الرطوبة النسبية	90 ما يصل الى ٪	90 ما يصل الى ٪
البعد	11.2cm × 81.8cm × 2.6CM	10.5 * 7.5 * 1.3CM
وزن	120 (جرام (بما في ذلك الكابلات	121 (جرام (بما في ذلك الكابلات
SDK	CSharp Demo ، delphi7.0 ، VC6.0 ، VB ، JAVA Demo	CSharp Demo ، delphi7.0 ، VC6.0 ، VB ، JAVA Demo