مستودع 80 ملليمتر بوس التسمية ملصقا الطابعة

(نموذج: أوبب-005)

:مواصفات

. 11 11 _ : .	OCPD OOF
·	OCBP-005
القرار	(دبي (8 نقاط / مم 203
طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
رئيس استشعار درجة الحرارة	مكثف حراري
رئيس موقف الاستشعار	التبديل الجزئي
كشف الورق	أجهزة الاستشعار الكهروضوئية
سرعة الطباعة	(مليمتر / ثانية (بحد أقصى)؛ 50.8 مم / ثانية (دقائق 127
عرض الطباعة	ملم إلى 82 ملم 16
وسائل الإعلام	نوع وسائل الإعلام: لفة، ملصقات، تسميات أضعاف، وهلم جرا. قطر وسائل الإعلام: القطر الداخلي: 25 مم؛ القطر: 80 مم
الخط الداخلي	محرف 0 فونت 8؛ وتستخدم عادة في الخطوط بايت واحد
تكبير & أمب؛ دوار	أضعاف التضخيم في اتجاهات متعددة. 0 درجة، 90 درجة، 180 درجة، 270 1-1 درجة، 360 درجة دوران
من نوع الورق	المسيل للدموع & أمبير؛ تقشير
بطاقات الذاكرة	من درام MBفلاش روم، 2 MB 2
صورة	أحادية اللون يكس، بمب ملفات الصور يمكن تحميلها في فلاش، درام
الباركود	أوس +2، أوس +5، -أوك -E، أوك -E، أوديكا +، أويكا + 5، أويك A، + إينف قر كود، داتماتريكس ،TF14، EAN14، PDF417 ،كبوست، مسي، مسيك، بليسي
جهة تعامل	لان أو أوسب + RS232 + أوسب
قوة	24 ، VDC، 2.5A الإدخال : 24
بيئة	درجة حرارة التشغيل: 5 درجات مئوية إلى 45 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية الرطوبة التشغيل: 20٪ ~ 80٪، دون تكاثف، الهواء مجانا تخزين الرطوبة: & لوت؛ = 93٪ (40 ℃)، دون تكاثف، والهواء مجانا
 بحجم	الحجم D220mm * H148mm * W150mm

تفاصيل المنتج:

* * * * * * * * * * * * *

الوثائق ذات الصلة:

ጃ.هل تريد أن تعرف المزيد من المعلومات لك؟رجاءانقر هنا

تخصيص أوكب-005 سائق وبرامج صنع الملصقات