

الباركود تسمية الطابعة لنظام نقاط البيع

(نموذج: OCBP-005)

مواصفات:

طابعة التسمية، تسمية الطابعة التسمية، الباركود الطابعة التسمية

| | |
|---------------------------|---|
| الطابعة طراز | OCBP-005 |
| قرار | (نقطة / مم 8) 203 DPI |
| طريقة الطابعة | الحراري المباشر |
| رئيس استشعار درجة الحرارة | مكثف الحرارة |
| موقف رئيس مجلس | التبديل الجزئي |
| الكشف عن ورقة | أجهزة الاستشعار الكهروضوئية |
| سرعة الطابعة | (ثانية دقيقة / ملم / ثانية (كحد أقصى). 127 50.8 |
| عرض الطابعة | مم إلى 82 مم 16 |
| وسائل الإعلام | نوع وسائل الاعلام: لفة، والملصقات، والعلامات أضعاف، وهلم جرا. وسائل الإعلام القطر: القطر الداخلي: 25 مم؛ قطر: 80 ملم |
| الخط الداخلي | ؛ يشيع استخدامها في الخطوط بايت واحد8 FONT محرف 0 |
| تكبير & أمبير؛ الدوارة | التضخيم أضعاف في اتجاهات متعددة؛ 0 درجة و 90 درجة، 180 درجة، 270 1-10 درجة، 360 درجة دوران |
| من نوع الورق | المسيل للدموع وأمبير؛ تقشير |
| بطاقات الذاكرة | 2MB FLASH ROM، 2MB من DRAM |
| صورة | FLASH، DRAM يمكن تحميلها في BMP وملفات الصور، PCX أحادية اللون |
| الباركود | CODE128، EAN128، ITF، CODE39، Code93، EAN13، EAN13 +2، EAN13 +5، EAN8، EAN8 +2، EAN8 +5، CODABAR، POSTNET، UPC-A، UPCA +2، UPCA +5، UPC-E، UPCE +2، UPCE +5، CPOST، MSI، MSIC، PLESSEY، ITF14، EAN14، PDF417، QR CODE، DATMATRIX |
| السطح البيني | USB + RS232 + LAN أو USB |
| سلطة | 24 VDC، المدخلات: 2.5A |
| بيئة | درجة حرارة التشغيل: 5 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية الرطوبة التشغيل: 20% ~ 80%، دون تكاثف، الهواء الحر ؛ = 93% (40 °C)، دون تكاثف، الهواء الحرا & تخزين الرطوبة: العلامة |
| حجم | الحجم: D220mm * H148mm * W150mm |

تفاصيل المنتج:

طابعة التسمية، تسمية الطابعة التسمية، الباركود الطابعة التسمية



الوثائق ذات الصلة:

هل تريد أن تعرف المزيد من المعلومات التي؟ من فضلك انقر هنا

مواصفة

سائق وصنع التسمية البرمجيات OCBP-005

